






Tērauda sekciju radiatori Mito Passion H=1200 mm

Ražoti ar pilnu lāzermetināšanas ciklu, bez blīvju veida savienojumiem

Augstums H mm		1200									
											
Modelis		2C-1200		3C-1200		4C-1200		5C-1200		6C-1200	
Starp pievienojumu centriem C		1130		1130		1130		1130		1130	
Sekciju skaits	Garums L mm	Sildjda W 75/65/20	Cena €	Sildjda W 75/65/20	Cena €	Sildjda W 75/65/20	Cena €	Sildjda W 75/65/20	Cena €	Sildjda W 75/65/20	Cena €
4	212	342	60.84	464	79.06	626	96.70	738	128.43	895	154.71
5	258	428	76.05	580	98.83	783	120.88	923	160.54	1119	193.39
6	304	514	91.26	696	118.59	940	145.05	1107	192.64	1343	232.07
7	350	599	106.47	812	138.36	1096	169.23	1292	224.75	1567	270.74
8	396	685	121.68	928	158.12	1253	193.41	1476	256.86	1790	309.42
9	442	770	136.89	1044	177.89	1409	217.58	1661	288.97	2014	348.10
10	488	856	152.10	1160	197.65	1566	241.76	1845	321.07	2238	386.78
11	534	942	167.31	1276	217.42	1723	265.93	2030	353.18	2462	425.45
12	580	1027	182.52	1392	237.18	1879	290.11	2214	385.29	2686	464.13
13	626	1113	197.73	1508	256.95	2036	314.29	2399	417.40	2909	502.81
14	672	1198	212.94	1624	276.71	2192	338.46	2583	449.50	3133	541.49
15	718	1284	228.15	1740	296.48	2349	362.64	2768	481.61	3357	580.16
16	764	1370	243.36	1856	316.25	2506	386.81	2952	513.72	3581	618.84
17	810	1455	258.56	1972	336.01	2662	410.99	3137	545.82	3805	657.52
18	856	1541	273.77	2088	355.78	2819	435.16	3321	577.93	4028	696.20
19	902	1626	288.98	2204	375.54	2975	459.34	3506	610.04	4252	734.88
20	948	1712	304.19	2320	395.31	3132	483.52	3690	642.15	4476	773.55
21	994	1798	319.40	2436	415.07	3289	507.69	3875	674.25	4700	812.23
22	1040	1883	334.61	2552	434.84	3445	531.87	4059	706.36	4924	850.91
23	1086	1969	349.82	2668	454.60	3602	556.04	4244	738.47	5147	889.59
24	1132	2054	365.03	2784	474.37	3758	580.22	4428	770.58	5371	928.26
25	1178	2140	380.24	2900	494.13	3915	604.40	4613	802.68	5595	966.94
26	1224	2226	395.45	3016	513.90	4072	628.57	4797	834.79	5819	1005.62
27	1270	2311	410.66	3132	533.66	4228	652.75	4982	866.90	6043	1044.30
28	1316	2397	425.87	3248	553.43	4385	676.92	5166	899.01	6266	1082.97
29	1362	2482	441.08	3364	573.20	4541	701.10	5351	931.11	6490	1121.65
30	1408	2568	456.29	3480	592.96	4698	725.27	5535	963.22	6714	1160.33
31	1454	2654	471.50	3596	612.73	4855	749.45	5720	995.33	6938	1199.01
32	1500	2739	486.71	3712	632.49	5011	773.63	5904	1027.44	7162	1237.68
33	1546	2825	501.92	3828	652.26	5168	797.80	6089	1059.54	7385	1276.36
34	1592	2910	517.13	3944	672.02	5324	821.98	6273	1091.65	7609	1315.04
35	1638	2996	532.34	4060	691.79	5481	846.15	6458	1123.76	7833	1353.72
36	1684	3082	547.55	4176	711.55	5638	870.33	6642	1155.86	8057	1392.40

Temperatūru korekcijas faktori: 70/55/20 = 0.8 ; 50/35/20 = 0.45

- Darba / pārbaudes spiediens PN 10/13 Bar.
- Standarta pieslēgums: 4 x 1/2 i.v. Sertifikācija CE-EN 422
- Cenu lapā norādītā cena ar iekļauto PVN 21% standarta krāsojumam RAL 9016 (balts)
- Pēc pieprasījuma iespējami dažādos toņos pēc RAL toņu klasifikatora
- Radiatori krāsoti ar pulverkrāsošanu un krāsošanai sagatavoti ar astoņu ciklu pirmsapstrādes tehnoloģiju
- Radiatori ir pieejami garumā līdz 60 sekcijām un augstumā līdz 3000 mm. Cena pēc pieprasījuma
- Ražots Itālijā ar pēdējās paaudzes radiatoru ražošanas iekārtām
- Radiatora sienas stiprinājumi *type invisible* komplektā atbilstošā skaitā konkrētam radiatora garumam
- Ražošanas procesa tolerances ietvaros radiatora kopējais garums L var atšķirties līdz + 1,25%
- Radiatoru iespējams izveidot ar duālu slēgumu (slēgtai centrālās apkures sistēmai un elektrosistēmai)
Tādā veidā vienu un to pašu radiatoru var izmantot apsildei apkures starpsezonu periodos
- Drošai transportēšanai un uzglabāšanai radiators tiek piegādāts iepakots biežā plēvē ar masīviem putuplasta aizsargstūriem un starplikām