

Tērauda sekciju radiatori Mito Passion H=500 mm

Ražoti ar pilnu lāzermetināšanas ciklu, bez blīvju veida savienojumiem

Augstums H mm		500									
Modelis		2C-500		3C-500		4C-500		5C-500		6C-500	
Starp pievienojumu centriem C		430		430		430		430		430	
Sekciju skaits	Garums L mm	Sildjda W 75/65/20	Cena €	Sildjda W 75/65/20	Cena €	Sildjda W 75/65/20	Cena €	Sildjda W 75/65/20	Cena €	Sildjda W 75/65/20	Cena €
4	212	152	37.97	206	41.60	273	49.01	329	64.61	398	77.32
5	258	190	47.46	258	52.00	342	61.26	411	80.77	497	96.65
6	304	228	56.95	310	62.40	410	73.51	493	96.92	596	115.98
7	350	266	66.45	361	72.80	478	85.76	575	113.07	696	135.31
8	396	304	75.94	413	83.20	546	98.01	658	129.23	795	154.64
9	442	342	85.43	464	93.60	615	110.26	740	145.38	895	173.97
10	488	380	94.92	516	104.00	683	122.51	822	161.54	994	193.30
11	534	418	104.42	568	114.40	751	134.76	904	177.69	1093	212.63
12	580	456	113.91	619	124.80	820	147.02	986	193.84	1193	231.96
13	626	494	123.40	671	135.20	888	159.27	1069	210.00	1292	251.29
14	672	532	132.89	722	145.60	956	171.52	1151	226.15	1392	270.62
15	718	570	142.39	774	156.00	1025	183.77	1233	242.30	1491	289.95
16	764	608	151.88	826	166.40	1093	196.02	1315	258.46	1590	309.28
17	810	646	161.37	877	176.80	1161	208.27	1397	274.61	1690	328.61
18	856	684	170.86	929	187.20	1229	220.52	1480	290.76	1789	347.94
19	902	722	180.36	980	197.60	1298	232.77	1562	306.92	1889	367.27
20	948	760	189.85	1032	208.00	1366	245.03	1644	323.07	1988	386.60
21	994	798	199.34	1084	218.40	1434	257.28	1726	339.22	2087	405.92
22	1040	836	208.83	1135	228.80	1503	269.53	1808	355.38	2187	425.25
23	1086	874	218.33	1187	239.20	1571	281.78	1891	371.53	2286	444.58
24	1132	912	227.82	1238	249.60	1639	294.03	1973	387.68	2386	463.91
25	1178	950	237.31	1290	260.00	1708	306.28	2055	403.84	2485	483.24
26	1224	988	246.80	1342	270.40	1776	318.53	2137	419.99	2584	502.57
27	1270	1026	256.30	1393	280.80	1844	330.78	2219	436.14	2684	521.90
28	1316	1064	265.79	1445	291.20	1912	343.04	2302	452.30	2783	541.23
29	1362	1102	275.28	1496	301.60	1981	355.29	2384	468.45	2883	560.56
30	1408	1140	284.77	1548	312.00	2049	367.54	2466	484.61	2982	579.89
31	1454	1178	294.27	1600	322.40	2117	379.79	2548	500.76	3081	599.22
32	1500	1216	303.76	1651	332.80	2186	392.04	2630	516.91	3181	618.55
33	1546	1254	313.25	1703	343.20	2254	404.29	2713	533.07	3280	637.88
34	1592	1292	322.74	1754	353.60	2322	416.54	2795	549.22	3380	657.21
35	1638	1330	332.24	1806	364.00	2391	428.79	2877	565.37	3479	676.54
36	1684	1368	341.73	1858	374.40	2459	441.05	2959	581.53	3578	695.87

Temperatūru korekcijas faktori: 70/55/20 = 0.8 ; 50/35/20 = 0.45

- Darba / pārbaudes spiediens PN 10/13 Bar.
- Standarta pieslēgums: 4 x 1/2 i.v. Sertifikācija CE-EN 422
- Cenu lapā norādītā cena ar iekļauto PVN 21% standarta krāsojumam RAL 9016 (balts)
- Pēc pieprasījuma iespējami dažādos toņos pēc RAL toņu klasifikatora
- Radiatori krāsoti ar pulverkrāsošanu un krāsošanai sagatavoti ar astoņu ciklu pirmsapstrādes tehnoloģiju
- Radiatori ir pieejami garumā līdz 60 sekcijām un augstumā līdz 3000 mm. Cena pēc pieprasījuma
- Ražots Itālijā ar pēdējās paaudzes radiatoru ražošanas iekārtām
- Radiatora sienas stiprinājumi *type invisible* komplektā atbilstošā skaitā konkrētam radiatora garumam
- Ražošanas procesa tolerances ietvaros radiatora kopējais garums L var atšķirties līdz + 1,25%
- Radiatoru iespējams izveidot ar duālu slēgumu (slēgtai centrālās apkures sistēmai un elektrosistēmai)
Tādā veidā vienu un to pašu radiatoru var izmantot apsildei apkures starpsezonu periodos
- Drošai transportēšanai un uzglabāšanai radiators tiek piegādāts iepakots biežā plēvē ar masīviem putuplasta aizsargstūriem un starplikām