

Tērauda sekciju radiatori Mito Passion H=600 mm

Ražoti ar pilnu lāzermetināšanas ciklu, bez blīvju veida savienojumiem

Augstums H mm		600									
Modelis	2C-600		3C-600		4C-600		5C-600		6C-600		
Starp pievienojumu centriem C	530		530		530		530		530		
Sekciju skaits	Garums L mm	Sildjdaļa W 75/65/20	Cena €	Sildjdaļa W 75/65/20	Cena €	Sildjdaļa W 75/65/20	Cena €	Sildjdaļa W 75/65/20	Cena €	Sildjdaļa W 75/65/20	Cena €
4	212	179	38.41	243	39.06	324	46.39	388	65.99	470	75.65
5	258	224	48.01	304	48.82	406	57.99	485	82.49	588	94.56
6	304	269	57.61	365	58.59	487	69.59	582	98.99	705	113.47
7	350	314	67.21	426	68.35	568	81.18	679	115.49	823	132.39
8	396	358	76.81	486	78.12	649	92.78	776	131.99	940	151.30
9	442	403	86.41	547	87.88	730	104.38	873	148.49	1058	170.21
10	488	448	96.01	608	97.65	811	115.98	970	164.98	1175	189.12
11	534	493	105.61	669	107.41	892	127.58	1067	181.48	1293	208.04
12	580	538	115.22	730	117.18	973	139.17	1164	197.98	1410	226.95
13	626	582	124.82	790	126.94	1054	150.77	1261	214.48	1528	245.86
14	672	627	134.42	851	136.71	1135	162.37	1358	230.98	1645	264.77
15	718	672	144.02	912	146.47	1217	173.97	1455	247.48	1763	283.68
16	764	717	153.62	973	156.24	1298	185.57	1552	263.97	1880	302.60
17	810	762	163.22	1034	166.00	1379	197.16	1649	280.47	1998	321.51
18	856	806	172.82	1094	175.76	1460	208.76	1746	296.97	2115	340.42
19	902	851	182.43	1155	185.53	1541	220.36	1843	313.47	2233	359.33
20	948	896	192.03	1216	195.29	1622	231.96	1940	329.97	2350	378.25
21	994	941	201.63	1277	205.06	1703	243.55	2037	346.47	2468	397.16
22	1040	986	211.23	1338	214.82	1784	255.15	2134	362.96	2585	416.07
23	1086	1030	220.83	1398	224.59	1865	266.75	2231	379.46	2703	434.98
24	1132	1075	230.43	1459	234.35	1946	278.35	2328	395.96	2820	453.90
25	1178	1120	240.03	1520	244.12	2028	289.95	2425	412.46	2938	472.81
26	1224	1165	249.64	1581	253.88	2109	301.54	2522	428.96	3055	491.72
27	1270	1210	259.24	1642	263.65	2190	313.14	2619	445.46	3173	510.63
28	1316	1254	268.84	1702	273.41	2271	324.74	2716	461.95	3290	529.54
29	1362	1299	278.44	1763	283.18	2352	336.34	2813	478.45	3408	548.46
30	1408	1344	288.04	1824	292.94	2433	347.94	2910	494.95	3525	567.37
31	1454	1389	297.64	1885	302.71	2514	359.53	3007	511.45	3643	586.28
32	1500	1434	307.24	1946	312.47	2595	371.13	3104	527.95	3760	605.19
33	1546	1478	316.84	2006	322.24	2676	382.73	3201	544.45	3878	624.11
34	1592	1523	326.45	2067	332.00	2757	394.33	3298	560.94	3995	643.02
35	1638	1568	336.05	2128	341.76	2839	405.92	3395	577.44	4113	661.93
36	1684	1613	345.65	2189	351.53	2920	417.52	3492	593.94	4230	680.84

Temperatūru korekcijas faktori: 70/55/20 = 0.8 ; 50/35/20 = 0.45

- Darba / pārbaudes spiediens PN 10/13 Bar.
- Standarta pieslēgums: 4 x 1/2 i.v. Sertifikācija CE-EN 422
- Cenu lapā norādītā cena ar iekļautu PVN 21% standarta krāsojumam RAL 9016 (balts)
- Pēc pieprasījuma iespējami dažādos toņos pēc RAL toņu klasifikatora
- Radiatori krāsoti ar pulverkrāsošanu un krāsošanai sagatavoti ar astoņu ciklu pirmsapstrādes tehnoloģiju
- Radiatori ir pieejami garumā līdz 60 sekcijām un augstumā līdz 3000 mm. Cena pēc pieprasījuma
- Ražots Itālijā ar pēdējās paaudzes radiatoru ražošanas iekārtām
- Radiatora sienas stiprinājumi *type invisible* komplektā atbilstošā skaitā konkrētam radiatora garumam
- Ražošanas procesa tolerances ietvaros radiatora kopējais garums L var atšķirties līdz + 1,25%
- Radiatoru iespējams izveidot ar duālu slēgumu (slēgtai centrālās apkures sistēmai un elektrosistēmai) Tādā veidā vienu un to pašu radiatoru var izmantot apsildei apkures starpsezonu periodos
- Drošai transportēšanai un uzglabāšanai radiators tiek piegādāts iepakots biežā plēvē ar masīviem putuplasta aizsargstūriem un starplikām