

Tērauda sekciju radiatori Mito Passion H=660 mm

Ražoti ar pilnu lāzermetināšanas ciklu, bez blīvju veida savienojumiem

Augstums H mm		660									
Modelis		2C-660		3C-660		4C-660		5C-660		6C-660	
Starp pievienojumu centriem C		590		590		590		590		590	
Sekciju skaits	Garums L mm	Sildjda W 75/65/20	Cena €	Sildjda W 75/65/20	Cena €	Sildjda W 75/65/20	Cena €	Sildjda W 75/65/20	Cena €	Sildjda W 75/65/20	Cena €
4	212	198	37.90	269	40.00	360	47.04	429	68.17	520	85.52
5	258	248	47.37	336	50.00	450	58.81	537	85.21	651	106.90
6	304	298	56.85	403	60.00	539	70.57	644	102.26	781	128.28
7	350	347	66.32	470	70.00	629	82.33	751	119.30	911	149.66
8	396	397	75.79	538	80.01	719	94.09	858	136.34	1041	171.05
9	442	446	85.27	605	90.01	809	105.85	966	153.39	1171	192.43
10	488	496	94.74	672	100.01	899	117.61	1073	170.43	1301	213.81
11	534	546	104.22	739	110.01	989	129.37	1180	187.47	1431	235.19
12	580	595	113.69	806	120.01	1079	141.13	1288	204.51	1561	256.57
13	626	645	123.17	874	130.01	1169	152.90	1395	221.56	1691	277.95
14	672	694	132.64	941	140.01	1259	164.66	1502	238.60	1821	299.33
15	718	744	142.11	1008	150.01	1349	176.42	1610	255.64	1952	320.71
16	764	794	151.59	1075	160.01	1438	188.18	1717	272.69	2082	342.09
17	810	843	161.06	1142	170.01	1528	199.94	1824	289.73	2212	363.47
18	856	893	170.54	1210	180.01	1618	211.70	1931	306.77	2342	384.85
19	902	942	180.01	1277	190.01	1708	223.46	2039	323.81	2472	406.23
20	948	992	189.49	1344	200.01	1798	235.22	2146	340.86	2602	427.61
21	994	1042	198.96	1411	210.01	1888	246.99	2253	357.90	2732	448.99
22	1040	1091	208.43	1478	220.01	1978	258.75	2361	374.94	2862	470.38
23	1086	1141	217.91	1546	230.01	2068	270.51	2468	391.99	2992	491.76
24	1132	1190	227.38	1613	240.02	2158	282.27	2575	409.03	3122	513.14
25	1178	1240	236.86	1680	250.02	2248	294.03	2683	426.07	3253	534.52
26	1224	1290	246.33	1747	260.02	2337	305.79	2790	443.11	3383	555.90
27	1270	1339	255.81	1814	270.02	2427	317.55	2897	460.16	3513	577.28
28	1316	1389	265.28	1882	280.02	2517	329.31	3004	477.20	3643	598.66
29	1362	1438	274.75	1949	290.02	2607	341.07	3112	494.24	3773	620.04
30	1408	1488	284.23	2016	300.02	2697	352.84	3219	511.29	3903	641.42
31	1454	1538	293.70	2083	310.02	2787	364.60	3326	528.33	4033	662.80
32	1500	1587	303.18	2150	320.02	2877	376.36	3434	545.37	4163	684.18
33	1546	1637	312.65	2218	330.02	2967	388.12	3541	562.41	4293	705.56
34	1592	1686	322.13	2285	340.02	3057	399.88	3648	579.46	4423	726.94
35	1638	1736	331.60	2352	350.02	3147	411.64	3756	596.50	4554	748.32
36	1684	1786	341.07	2419	360.02	3236	423.40	3863	613.54	4684	769.71

Temperatūru korekcijas faktori: 70/55/20 = 0.8 ; 50/35/20 = 0.45

- Darba / pārbaudes spiediens PN 10/13 Bar.
- Standarta pieslēgums: 4 x 1/2 i.v. Sertifikācija CE-EN 422
- Cenu lapā norādītā cena ar iekļauto PVN 21% standarta krāsojumam RAL 9016 (balts)
- Pēc pieprasījuma iespējami dažādos toņos pēc RAL toņu klasifikatora
- Radiatori krāsoti ar pulverkrāsošanu un krāsošanai sagatavoti ar astoņu ciklu pirmsapstrādes tehnoloģiju
- Radiatori ir pieejami garumā līdz 60 sekcijām un augstumā līdz 3000 mm. Cena pēc pieprasījuma
- Ražots Itālijā ar pēdējās paaudzes radiatoru ražošanas iekārtām
- Radiatora sienas stiprinājumi *type invisible* komplektā atbilstošā skaitā konkrētam radiatora garumam
- Ražošanas procesa tolerances ietvaros radiatora kopējais garums L var atšķirties līdz + 1,25%
- Radiatoru iespējams izveidot ar duālu slēgumu (slēgtai centrālās apkures sistēmai un elektrosistēmai) Tādā veidā vienu un to pašu radiatoru var izmantot apsildei apkures sezonas periodos
- Drošai transportēšanai un uzglabāšanai radiators tiek piegādāts iepakots biežā plēvē ar masīviem putuplasta aizsargstūriem un starplikām