



IT	UK	FR	ES	DE
- Acciaio - Stifle e parete comate - Vello di stilo - Tappo ceco	- Steel - Chromium plated wall fittings - Exhaust valve - Blind cap	- Acier - Supports muraux chromés - Vannes de régulation - Bouton borgne	- Acero - Soportes de pared - Vannes de regulación - Tapador	- Stahl - Wandflügelungen chrom - Einfließregler - Verschraubstapfen
- Finiture • Cromocromo • Finiture miste • Cromoro	- Finish • Chromed-chrome • Dual finish • Chromegold	- Finitions • Chromochrome • Finitions mixtes • Chromor	- Acabados • Cromocromo • Acabados mixtos • Cromoro	- Veredelungen: • Chromchrom • Gemischte veredelungen: • Chromgold
- Fornita con resistenza elettrica completa di cavo e spina Schuko - Disponibile con termostato, pg. 256	- Furnished with electrical heating element complete with cable and Schuko plug - Available with thermostat, pg. 270	- Fourni avec résistance électrique standard en dazse II avec câble électrique et prise Schuko - Disponible avec thermostat, pg. 284	- Se suministra con resistencia eléctrica, con cable y enchufe Schuko - Disponible bajo petición con termostato, pg. 298	- Mit elektrischem Widerstand, komplett mit Kabel und Schutzstecker - Auf Anfrage verfügbar mit Raumthermostat, pg. 312
- Previsto con le stesse staffe	- Possible using the same brackets	- Prévu avec les mêmes supports	- Previsto con los mismos soportes	- Mit denselben Befestigungsbügel vorgesehen
- Velle e detentori, pg. 257 - Attach. 1/2" G - Pressione massima d'esercizio: 3 bar - Disponibile per impianti nonaiboo - Kit copriluce, pg. 262	- Valves and holders, pg. 271 - Connections: 1/2" G - Maximum working pressure: 3 bar - Available for single pipe installation - Kit cover kit, pg. 276	- Vannes et raccords réglables, pg. 285 - Connexion: 1/2" G - Pression maximale de service: 3 bar - Disponible pour installations murales - Kit cache-luce, pg. 304	- Válvulas y llaves de cierre, pg. 299 - Conexiones: 1/2" G - Presión máxima de trabajo: 3 bar - Disponible para instalaciones murales - Kit cortaluz, pg. 304	- Ventile und Drossel, pg. 313 - Anschlüsse: 1/2" G - Maximaler Betriebsdruck: 3 bar - Einzelanlässe verfügbar - Lichtblendsatz, pg. 316



ART.	RESA OUTPUT				CAPACITÀ		PESO		RESISTENZA		IDRAULICO		ELETTRICO		FINITURE	
	L	H	Z	W	lit	kg	Watt	Watt	Watt	Watt	€	€	€	€	€	€
R 770/450	450	770	425	392	1,5	7,5	300									
R 770/500	500	770	425	429	1,7	7,9	300									
R 770/550	550	770	525	464	1,8	8,4	300									
R 770/600	600	770	575	506	1,9	8,8	300									
R 770/750	750	770	725	598	2,2	10,1	600									
R 1202/450	450	1202	425	590	2,3	11,5	300									
R 1202/500	500	1202	475	615	2,6	12,0	300									
R 1202/550	550	1202	525	646	2,8	12,8	600									
R 1202/600	600	1202	575	702	2,9	13,4	600									
R 1202/750	750	1202	725	837	3,4	15,4	600									
R 1778/450	450	1778	425	982	3,4	17,0	600									
R 1778/500	500	1778	475	1093	3,8	17,9	600									
R 1778/550	550	1778	525	1184	4,1	19,0	600									
R 1778/600	600	1778	575	1295	4,3	19,9	600									
R 1778/750	750	1778	725	1582	5,0	22,8	600									

