




	IT	UK	FR	ES	DE
	- Ottone	- Brass	- Laiton	- Laton	- Messing
	- Staffe a parete - Valvola e detentore mod. Quadro pg 259 - Valvola di sfriato - Kit copritubo - Raccordi	- Wall brackets - Valve/holder Quadro, pg 273 - Exhaust valve - Tube cover kit - Connection	- Supports muraux - Vanne et raccord réglable Quadro, pg 287 - Vanne de décompression - Kit cache-tub - Raccords	- Soportes de pared - Valvula/llave de cierre Quadro, pg 301 - Purgador - Kit de cobertura tubo - Adaptadores	- Wandhalterungen - Ventil/drossel Quadro, pg 315 - Entlüftungsventil - Rohrverkleidungssatz - Anschlüsse
	- Cromo - Gamma colori Scirocco H	- Chrome - Gamme colori Scirocco H	- Chrome - Gamme couleurs Scirocco H	- Cromo - Gama de colores Scirocco H	- Chrom - Farbpalette von Scirocco H
	- Fornito con resistenza elettrica completa di cavo e spina Schuko - A richiesta disponibile con termostato, pg 256	- Furnished with electrical heating element complete with cable and Schuko plug - On demand available with thermostat, pg 270	- Fourni avec résistance électrique standard en classe II avec câble électrique et prise Schuko - Sur demande disponible avec thermostat, pg 284	- Se suministra con resistencia eléctrica, con cable y enchufe Schuko - Disponible bajo petición con termostato, pg 298	- Mit elektrischem Widerstand, komplett mit Kabel und Schukostecker - Auf Anfrage verfügbar mit Raumthermostat, pg 312
	- A richiesta	- On demand	- Sur demande	- Bajo pedido	- Auf anfrage
	- Personalizzazione misure Preventivo a richiesta	- Customized dimensions on demand	- Devis sur demande pour mesures personnalisées	- Solicitud de presupuesto para medidas personalizadas	- Kundenspezifische Abmessungen auf Anfrage
	- Attacchi: 3/8" G - Pressione massima d'esercizio: 5 bar - Non disponibile per impianti monotubo - Assemblato senza saldature - Disponibilità di interesse 50 mm. Preventivo a richiesta	- Connections: 3/8" G - Maximum working pressure: 5 bar - Not available for single tube installation - Assembled without welding - Availability of centre-line distance of 50 mm. Offer on request	- Connection: 3/8" G - Pression maximale de service: 5 bar - Non disponible pour installations monotube - Assemblé sans soudures - Disponibilité d'un entraxe de 50 mm. Offre sur demande	- Conexiones: 3/8" G - Presión máxima de trabajo: 5 bar - No disponible para instalaciones monotubo - Ensamblado sin soldaduras - Disponibilidad de distancia entre ejes mm 50. Quote bajo petición	- Anschlüsse: 3/8" G - Maximaler Betriebsdruck: 5 bar - Nicht für Einrohr-Anlagen verfügbar - Ohne schweißnähte montiert - Verfügbarkeit eines zwischenabstands von 50 mm. Angebot auf anfrage

	KIT INCASSO THERMOSTATICO pg 259	THERMOSTATIC KIT pg 273	KIT THERMOSTATIQUE pg 287	KIT THERMOSTATICOS pg 301	THERMOSTAT SATZ pg 315
--	-------------------------------------	----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------



ART.	DIMENSIONI DIMENSIONS		RESE TERMICHE - THERMAL OUTPUT UNI EN 442 (ΔT 50 K)		Watt = Kcal/h ÷ 0,860 Kcal/h = Watt x 0,860			IDRAULICO HYDRAULIC		ELETTRICO ELECTRIC		
	L	H	Z	W	W	CAPACITÀ CAPACITY	PESO WEIGHT	RESISTENZA RESISTANCE	COLORE COLOUR	CROMO CHROME	COLORE COLOUR	CROMO CHROME
WI 08X50	500	820	480	215	288	2,3	6,4	300	€	€	€	€
WI 11X50	500	1140	480	400	320	3,4	9,5	300				
WI 11X60	600	1140	580	490	392	3,8	10,2	300				
WI 14X50	500	1380	480	480	384	4,3	11,8	300				
WI 14X60	600	1380	580	580	464	5,0	12,5	600				
WI 18X60	500	1838	480	660	528	7,0	14,5	600				
WI 18X50	600	1838	580	780	624	7,6	16,0	600				

SPECIFICARE MATERIALE E DIAMETRO DEL TUBO DI COLLEGAMENTO. STANDARD RAME Ø 12. PLEASE SPECIFY IN THE ORDER MATERIAL AND DIAMETER OF THE CONNECTION PIPE. STANDARD COPPER PIPE Ø 12. SPÉCIFIER DANS LA COMMANDE MATÉRIEL ET DIAMÈTRE DU TUBE DE RACCORDEMENT. STANDARD CUIVRE Ø12. ESPECIFIQUE EN LA ORDEN MATERIAL Y DIÁMETRO DEL TUBO DE CONEXIÓN. STANDARD COBRE Ø12. BEI DER BESTELLUNG ANZUGEBEN MATERIAL UND DURCHMESSER DES VERBINDUNGSRÖHRS. STANDARD KUPFERROHRE Ø12.