

Tērauda sekciju radiatori Mito Passion H=1000 mm

Ražoti ar pilnu lāzermetināšanas ciklu, bez blīvju veida savienojumiem

Augstums H mm		1000				
Modelis	2C-1000	3C-1000	4C-1000	5C-1000	6C-1000	
Starp pievienojumu centriem C	930	930	930	930	930	
Sekciju skaits	Garums L mm	Sildjaua W 75/65/20	Sildjaua W 75/65/20	Sildjaua W 75/65/20	Sildjaua W 75/65/20	Sildjaua W 75/65/20
4	212	288	390	526	622	754
5	258	361	487	658	777	943
6	304	433	584	789	932	1132
7	350	505	682	921	1088	1320
8	396	577	779	1052	1243	1509
9	442	649	877	1184	1399	1697
10	488	721	974	1315	1554	1886
11	534	793	1071	1447	1709	2075
12	580	865	1169	1578	1865	2263
13	626	937	1266	1710	2020	2452
14	672	1009	1364	1841	2176	2640
15	718	1082	1461	1973	2331	2829
16	764	1154	1558	2104	2486	3018
17	810	1226	1656	2236	2642	3206
18	856	1298	1753	2367	2797	3395
19	902	1370	1851	2499	2953	3583
20	948	1442	1948	2630	3108	3772
21	994	1514	2045	2762	3263	3961
22	1040	1586	2143	2893	3419	4149
23	1086	1658	2240	3025	3574	4338
24	1132	1730	2338	3156	3730	4526
25	1178	1803	2435	3288	3885	4715
26	1224	1875	2532	3419	4040	4904
27	1270	1947	2630	3551	4196	5092
28	1316	2019	2727	3682	4351	5281
29	1362	2091	2825	3814	4507	5469
30	1408	2163	2922	3945	4662	5658
31	1454	2235	3019	4077	4817	5847
32	1500	2307	3117	4208	4973	6035
33	1546	2379	3214	4340	5128	6224
34	1592	2451	3312	4471	5284	6412
35	1638	2524	3409	4603	5439	6601
36	1684	2596	3506	4734	5594	6790

Temperatūru korekcijas faktori: 70/55/20 = 0.8 ; 50/35/20 = 0.45

- Darba / pārbaudes spiediens PN 10/13 Bar.
- Standarta pieslēgums: 4 x 1/2 i.v. Sertifikācija CE-EN 422
- Cenu lapā norādītā cena ar iekļautu PVN 21% standarta krāsojumam RAL 9016 (balts)
- Pēc pieprasījuma iespējami dažādos toņos pēc RAL toņu klasifikatora
- Radiatori krāsoti ar pulverkrāsošanu un krāsošanai sagatavoti ar astoņu ciklu pirmsapstrādes tehnoloģiju
- Radiatori ir pieejami garumā līdz 60 sekcijām un augstumā līdz 3000 mm. Cena pēc pieprasījuma
- Ražots Itālijā ar pēdējās paaudzes radiatoru ražošanas iekārtām
- Radiatora sienas stiprinājumi *type invisible* komplektā atbilstošā skaitā konkrētam radiatora garumam
- Ražošanas procesa tolerances ietvaros radiatora kopējais garums L var atšķirties līdz + 1,25%
- Radiatoru iespējams izveidot ar duālu slēgumu (slēgtai centrālās apkures sistēmai un elektrosistēmai) Tādā veidā vienu un to pašu radiatoru var izmantot apsildei apkures starpsezonu periodos
- Drošai transportēšanai un uzglabāšanai radiators tiek piegādāts iepakots biežā plēvē ar masīviem putuplasta aizsargstūriem un starplikām