

Tērauda sekciju radiatori Mito Passion H=1200 mm

Ražoti ar pilnu lāzermetināšanas ciklu, bez blīvju veida savienojumiem

Augstums H mm		1200				
Modelis	2C-1200	3C-1200	4C-1200	5C-1200	6C-1200	
Starp pievienojumu centriem C	1130	1130	1130	1130	1130	
Sekciju skaits	Garums L mm	Sildjauka W 75/65/20	Sildjauka W 75/65/20	Sildjauka W 75/65/20	Sildjauka W 75/65/20	Sildjauka W 75/65/20
4	212	342	464	626	738	895
5	258	428	580	783	923	1119
6	304	514	696	940	1107	1343
7	350	599	812	1096	1292	1567
8	396	685	928	1253	1476	1790
9	442	770	1044	1409	1661	2014
10	488	856	1160	1566	1845	2238
11	534	942	1276	1723	2030	2462
12	580	1027	1392	1879	2214	2686
13	626	1113	1508	2036	2399	2909
14	672	1198	1624	2192	2583	3133
15	718	1284	1740	2349	2768	3357
16	764	1370	1856	2506	2952	3581
17	810	1455	1972	2662	3137	3805
18	856	1541	2088	2819	3321	4028
19	902	1626	2204	2975	3506	4252
20	948	1712	2320	3132	3690	4476
21	994	1798	2436	3289	3875	4700
22	1040	1883	2552	3445	4059	4924
23	1086	1969	2668	3602	4244	5147
24	1132	2054	2784	3758	4428	5371
25	1178	2140	2900	3915	4613	5595
26	1224	2226	3016	4072	4797	5819
27	1270	2311	3132	4228	4982	6043
28	1316	2397	3248	4385	5166	6266
29	1362	2482	3364	4541	5351	6490
30	1408	2568	3480	4698	5535	6714
31	1454	2654	3596	4855	5720	6938
32	1500	2739	3712	5011	5904	7162
33	1546	2825	3828	5168	6089	7385
34	1592	2910	3944	5324	6273	7609
35	1638	2996	4060	5481	6458	7833
36	1684	3082	4176	5638	6642	8057

Temperatūru korekcijas faktori: 70/55/20 = 0.8 ; 50/35/20 = 0.45

- Darba / pārbaudes spiediens PN 10/13 Bar.
- Standarta pieslēgums: 4 x 1/2 i.v. Sertifikācija CE-EN 422
- Cenu lapā norādītā cena ar iekļautu PVN 21% standarta krāsojumam RAL 9016 (balts)
- Pēc pieprasījuma iespējami dažādos toņos pēc RAL toņu klasifikatora
- Radiatori krāsoti ar pulverkrāsošanu un krāsošanai sagatavoti ar astoņu ciklu pirmsapstrādes tehnoloģiju
- Radiatori ir pieejami garumā līdz 60 sekcijām un augstumā līdz 3000 mm. Cena pēc pieprasījuma
- Ražots Itālijā ar pēdējās paaudzes radiatoru ražošanas iekārtām
- Radiatora sienas stiprinājumi *type invisible* komplektā atbilstošā skaitā konkrētam radiatora garumam
- Ražošanas procesa tolerances ietvaros radiatora kopējais garums L var atšķirties līdz + 1,25%
- Radiatoru iespējams izveidot ar duālu slēgumu (slēgtai centrālās apkures sistēmai un elektrosistēmai) Tādā veidā vienu un to pašu radiatoru var izmantot apsildei apkures sezonas periodos
- Drošai transportēšanai un uzglabāšanai radiators tiek piegādāts iepakots biežā plēvē ar masīviem putuplasta aizsargstūriem un starplikām