

## Tērauda sekciju radiatori Mito Passion H=1500 mm Ražoti ar pilnu lāzermetināšanas ciklu, bez blīvju veida savienojumiem

Augstums H mm		1500				
Modelis	2C-1500	3C-1500	4C-1500	5C-1500	6C-1500	
Starp pievienojumu centriem C	1430	1430	1430	1430	1430	
Sekciju skaits	Garums L mm	Sildjaua W 75/65/20	Sildjaua W 75/65/20	Sildjaua W 75/65/20	Sildjaua W 75/65/20	Sildjaua W 75/65/20
4	212	426	578	781	914	1105
5	258	532	722	977	1142	1382
6	304	638	866	1172	1370	1658
7	350	745	1011	1367	1599	1934
8	396	851	1155	1562	1827	2210
9	442	958	1300	1758	2056	2487
10	488	1064	1444	1953	2284	2763
11	534	1170	1588	2148	2512	3039
12	580	1277	1733	2344	2741	3316
13	626	1383	1877	2539	2969	3592
14	672	1490	2022	2734	3198	3868
15	718	1596	2166	2930	3426	4145
16	764	1702	2310	3125	3654	4421
17	810	1809	2455	3320	3883	4697
18	856	1915	2599	3515	4111	4973
19	902	2022	2744	3711	4340	5250
20	948	2128	2888	3906	4568	5526
21	994	2234	3032	4101	4796	5802
22	1040	2341	3177	4297	5025	6079
23	1086	2447	3321	4492	5253	6355
24	1132	2554	3466	4687	5482	6631
25	1178	2660	3610	4883	5710	6908
26	1224	2766	3754	5078	5938	7184
27	1270	2873	3899	5273	6167	7460
28	1316	2979	4043	5468	6395	7736
29	1362	3086	4188	5664	6624	8013
30	1408	3192	4332	5859	6852	8289
31	1454	3298	4476	6054	7080	8565
32	1500	3405	4621	6250	7309	8842
33	1546	3511	4765	6445	7537	9118
34	1592	3618	4910	6640	7766	9394
35	1638	3724	5054	6836	7994	9671
36	1684	3830	5198	7031	8222	9947

Temperatūru korekcijas faktori: 70/55/20 = 0.8 ; 50/35/20 = 0.45

- Darba / pārbaudes spiediens PN 10/13 Bar.
- Standarta pieslēgums: 4 x 1/2 i.v. Sertifikācija CE-EN 422
- Cenu lapā norādītā cena ar iekļautu PVN 21% standarta krāsojumam RAL 9016 (balts)
- Pēc pieprasījuma iespējami dažādos toņos pēc RAL toņu klasifikatora
- Radiatori krāsoti ar pulverkrāsošanu un krāsošanai sagatavoti ar astoņu ciklu pirmsapstrādes tehnoloģiju
- Radiatori ir pieejami garumā līdz 60 sekcijām un augstumā līdz 3000 mm. Cena pēc pieprasījuma
- Ražots Itālijā ar pēdējās paaudzes radiatoru ražošanas iekārtām
- Radiatora sienas stiprinājumi *type invisible* komplektā atbilstošā skaitā konkrētam radiatora garumam
- Ražošanas procesa tolerances ietvaros radiatora kopējais garums L var atšķirties līdz + 1,25%
- Radiatoru iespējams izveidot ar duālu slēgumu (slēgtai centrālās apkures sistēmai un elektrosistēmai) Tādā veidā vienu un to pašu radiatoru var izmantot apsildei apkures starpsezonu periodos
- Drošai transportēšanai un uzglabāšanai radiators tiek piegādāts iepakots biežā plēvē ar masīviem putuplasta aizsargstūriem un starplikām