

Tērauda sekciju radiatori Mito Passion H=1800 mm

Ražoti ar pilnu lāzermetināšanas ciklu, bez blīvju veida savienojumiem

Augstums H mm		1800				
Modelis	2C-1800	3C-1800	4C-1800	5C-1800	6C-1800	
Starp pievienojumu centriem C	1730	1730	1730	1730	1730	
Sekciju skaits	Garums L mm	Sildjauka W 75/65/20	Sildjauka W 75/65/20	Sildjauka W 75/65/20	Sildjauka W 75/65/20	Sildjauka W 75/65/20
4	212	511	694	929	1092	1316
5	258	639	868	1162	1365	1645
6	304	766	1042	1394	1637	1973
7	350	894	1215	1626	1910	2302
8	396	1022	1389	1858	2183	2631
9	442	1149	1562	2091	2456	2960
10	488	1277	1736	2323	2729	3289
11	534	1405	1910	2555	3002	3618
12	580	1532	2083	2788	3275	3947
13	626	1660	2257	3020	3548	4276
14	672	1788	2430	3252	3821	4605
15	718	1916	2604	3485	4094	4934
16	764	2043	2778	3717	4366	5262
17	810	2171	2951	3949	4639	5591
18	856	2299	3125	4181	4912	5920
19	902	2426	3298	4414	5185	6249
20	948	2554	3472	4646	5458	6578
21	994	2682	3646	4878	5731	6907
22	1040	2809	3819	5111	6004	7236
23	1086	2937	3993	5343	6277	7565
24	1132	3065	4166	5575	6550	7894
25	1178	3193	4340	5808	6823	8223
26	1224	3320	4514	6040	7095	8551
27	1270	3448	4687	6272	7368	8880
28	1316	3576	4861	6504	7641	9209
29	1362	3703	5034	6737	7914	9538
30	1408	3831	5208	6969	8187	9867
31	1454	3959	5382	7201	8460	10196
32	1500	4086	5555	7434	8733	10525
33	1546	4214	5729	7666	9006	10854
34	1592	4342	5902	7898	9279	11183
35	1638	4470	6076	8131	9552	11512
36	1684	4597	6250	8363	9824	11840

Temperatūru korekcijas faktori: 70/55/20 = 0.8 ; 50/35/20 = 0.45

- Darba / pārbaudes spiediens PN 10/13 Bar.
- Standarta pieslēgums: 4 x 1/2 i.v. Sertifikācija CE-EN 422
- Cenu lapā norādītā cena ar iekļautu PVN 21% standarta krāsojumam RAL 9016 (balts)
- Pēc pieprasījuma iespējami dažādos toņos pēc RAL toņu klasifikatora
- Radiatori krāsoti ar pulverkrāsošanu un krāsošanai sagatavoti ar astoņu ciklu pirmsapstrādes tehnoloģiju
- Radiatori ir pieejami garumā līdz 60 sekcijām un augstumā līdz 3000 mm. Cena pēc pieprasījuma
- Ražots Itālijā ar pēdējās paaudzes radiatoru ražošanas iekārtām
- Radiatora sienas stiprinājumi *type invisible* komplektā atbilstošā skaitā konkrētam radiatora garumam
- Ražošanas procesa tolerances ietvaros radiatora kopējais garums L var atšķirties līdz + 1,25%
- Radiatoru iespējams izveidot ar duālu slēgumu (slēgtai centrālās apkures sistēmai un elektrosistēmai) Tādā veidā vienu un to pašu radiatoru var izmantot apsildei apkures starpsezonu periodos
- Drošai transportēšanai un uzglabāšanai radiators tiek piegādāts iepakots biežā plēvē ar masīviem putuplasta aizsargstūriem un starplikām