

Tērauda sekciju radiatori Mito Passion H=2000 mm

Ražoti ar pilnu lāzermetināšanas ciklu, bez blīvju veida savienojumiem

Augstums H mm		2000				
Modelis	2C-2000	3C-2000	4C-2000	5C-2000	6C-2000	
Starp pievienojumu centriem C	1930	1930	1930	1930	1930	
Sekciju skaits	Garums L mm	Sildjauka W 75/65/20	Sildjauka W 75/65/20	Sildjauka W 75/65/20	Sildjauka W 75/65/20	Sildjauka W 75/65/20
4	212	569	775	1031	1212	1456
5	258	712	969	1289	1515	1820
6	304	854	1162	1547	1817	2184
7	350	996	1356	1805	2120	2548
8	396	1138	1550	2062	2423	2912
9	442	1281	1743	2320	2726	3276
10	488	1423	1937	2578	3029	3640
11	534	1565	2131	2836	3332	4004
12	580	1708	2324	3094	3635	4368
13	626	1850	2518	3351	3938	4732
14	672	1992	2712	3609	4241	5096
15	718	2135	2906	3867	4544	5460
16	764	2277	3099	4125	4846	5824
17	810	2419	3293	4383	5149	6188
18	856	2561	3487	4640	5452	6552
19	902	2704	3680	4898	5755	6916
20	948	2846	3874	5156	6058	7280
21	994	2988	4068	5414	6361	7644
22	1040	3131	4261	5672	6664	8008
23	1086	3273	4455	5929	6967	8372
24	1132	3415	4649	6187	7270	8736
25	1178	3558	4843	6445	7573	9100
26	1224	3700	5036	6703	7875	9464
27	1270	3842	5230	6961	8178	9828
28	1316	3984	5424	7218	8481	10192
29	1362	4127	5617	7476	8784	10556
30	1408	4269	5811	7734	9087	10920
31	1454	4411	6005	7992	9390	11284
32	1500	4554	6198	8250	9693	11648
33	1546	4696	6392	8507	9996	12012
34	1592	4838	6586	8765	10299	12376
35	1638	4981	6780	9023	10602	12740
36	1684	5123	6973	9281	10904	13104

Temperatūru korekcijas faktori: 70/55/20 = 0.8 ; 50/35/20 = 0.45

- Darba / pārbaudes spiediens PN 10/13 Bar.
- Standarta pieslēgums: 4 x 1/2 i.v. Sertifikācija CE-EN 422
- Cenu lapā norādītā cena ar iekļautu PVN 21% standarta krāsojumam RAL 9016 (balts)
- Pēc pieprasījuma iespējami dažādos toņos pēc RAL toņu klasifikatora
- Radiatori krāsoti ar pulverkrāsošanu un krāsošanai sagatavoti ar astoņu ciklu pirmsapstrādes tehnoloģiju
- Radiatori ir pieejami garumā līdz 60 sekcijām un augstumā līdz 3000 mm. Cena pēc pieprasījuma
- Ražots Itālijā ar pēdējās paaudzes radiatoru ražošanas iekārtām
- Radiatora sienas stiprinājumi *type invisible* komplektā atbilstošā skaitā konkrētam radiatora garumam
- Ražošanas procesa tolerances ietvaros radiatora kopējais garums L var atšķirties līdz + 1,25%
- Radiatoru iespējams izveidot ar duālu slēgumu (slēgtai centrālās apkures sistēmai un elektrosistēmai) Tādā veidā vienu un to pašu radiatoru var izmantot apsildei apkures starpsezonu periodos
- Drošai transportēšanai un uzglabāšanai radiators tiek piegādāts iepakots biežā plēvē ar masīviem putuplasta aizsargstūriem un starplikām