

Tērauda sekciju radiatori Mito Passion H=2500 mm

Ražoti ar pilnu lāzermetināšanas ciklu, bez blīvju veida savienojumiem

Augstums H mm		2500				
Modelis	2C-2500	3C-2500	4C-2500	5C-2500	6C-2500	
Starp pievienojumu centriem C	2430	2430	2430	2430	2430	
Sekciju skaits	Garums L mm	Sildjauda W 75/65/20	Sildjauda W 75/65/20	Sildjauda W 75/65/20	Sildjauda W 75/65/20	Sildjauda W 75/65/20
4	212	720	984	1289	1519	1810
5	258	901	1230	1612	1899	2262
6	304	1081	1476	1934	2278	2714
7	350	1261	1722	2256	2658	3167
8	396	1441	1968	2578	3038	3619
9	442	1621	2214	2901	3417	4072
10	488	1801	2460	3223	3797	4524
11	534	1981	2706	3545	4177	4976
12	580	2161	2952	3868	4556	5429
13	626	2341	3198	4190	4936	5881
14	672	2521	3444	4512	5316	6334
15	718	2702	3690	4835	5696	6786
16	764	2882	3936	5157	6075	7238
17	810	3062	4182	5479	6455	7691
18	856	3242	4428	5801	6835	8143
19	902	3422	4674	6124	7214	8596
20	948	3602	4920	6446	7594	9048
21	994	3782	5166	6768	7974	9500
22	1040	3962	5412	7091	8353	9953
23	1086	4142	5658	7413	8733	10405
24	1132	4322	5904	7735	9113	10858
25	1178	4503	6150	8058	9493	11310
26	1224	4683	6396	8380	9872	11762
27	1270	4863	6642	8702	10252	12215
28	1316	5043	6888	9024	10632	12667
29	1362	5223	7134	9347	11011	13120
30	1408	5403	7380	9669	11391	13572
31	1454	5583	7626	9991	11771	14024
32	1500	5763	7872	10314	12150	14477
33	1546	5943	8118	10636	12530	14929
34	1592	6123	8364	10958	12910	15382
35	1638	6304	8610	11281	13290	15834
36	1684	6484	8856	11603	13669	16286

Temperatūru korekcijas faktori: 70/55/20 = 0.8 ; 50/35/20 = 0.45

- Darba / pārbaudes spiediens PN 10/13 Bar.
- Standarta pieslēgums: 4 x 1/2 i.v. Sertifikācija CE-EN 422
- Cenu lapā norādītā cena ar iekļautu PVN 21% standarta krāsojumam RAL 9016 (balts)
- Pēc pieprasījuma iespējami dažādos toņos pēc RAL toņu klasifikatora
- Radiatori krāsoti ar pulverkrāsošanu un krāsošanai sagatavoti ar astoņu ciklu pirmsapstrādes tehnoloģiju
- Radiatori ir pieejami garumā līdz 60 sekcijām un augstumā līdz 3000 mm. Cena pēc pieprasījuma
- Ražots Itālijā ar pēdējās paaudzes radiatoru ražošanas iekārtām
- Radiatora sienas stiprinājumi *type invisible* komplektā atbilstošā skaitā konkrētam radiatora garumam
- Ražošanas procesa tolerances ietvaros radiatora kopējais garums L var atšķirties līdz + 1,25%
- Radiatoru iespējams izveidot ar duālu slēgumu (slēgtai centrālās apkures sistēmai un elektrosistēmai) Tādā veidā vienu un to pašu radiatoru var izmantot apsildei apkures sezonas periodos
- Drošai transportēšanai un uzglabāšanai radiators tiek piegādāts iepakots biežā plēvē ar masīviem putuplasta aizsargstūriem un starplikām