

Tērauda sekciju radiatori Mito Passion H=300 mm

Ražoti ar pilnu lāzermetināšanas ciklu, bez blīvju veida savienojumiem

Augstums H mm		300				
Modelis	2C-300	3C-300	4C-300	5C-300	6C-300	
Starp pievienojumu centriem C	230	230	230	230	230	
Sekciju skaits	Garums L mm	Sildjauka W 75/65/20	Sildjauka W 75/65/20	Sildjauka W 75/65/20	Sildjauka W 75/65/20	Sildjauka W 75/65/20
4	212	97	132	169	208	249
5	258	122	166	212	260	312
6	304	146	199	254	311	374
7	350	170	232	296	363	436
8	396	194	265	338	415	498
9	442	219	298	381	467	561
10	488	243	331	423	519	623
11	534	267	364	465	571	685
12	580	292	397	508	623	748
13	626	316	430	550	675	810
14	672	340	463	592	727	872
15	718	365	497	635	779	935
16	764	389	530	677	830	997
17	810	413	563	719	882	1059
18	856	437	596	761	934	1121
19	902	462	629	804	986	1184
20	948	486	662	846	1038	1246
21	994	510	695	888	1090	1308
22	1040	535	728	931	1142	1371
23	1086	559	761	973	1194	1433
24	1132	583	794	1015	1246	1495
25	1178	608	828	1058	1298	1558
26	1224	632	861	1100	1349	1620
27	1270	656	894	1142	1401	1682
28	1316	680	927	1184	1453	1744
29	1362	705	960	1227	1505	1807
30	1408	729	993	1269	1557	1869
31	1454	753	1026	1311	1609	1931
32	1500	778	1059	1354	1661	1994
33	1546	802	1092	1396	1713	2056
34	1592	826	1125	1438	1765	2118
35	1638	851	1159	1481	1817	2181
36	1684	875	1192	1523	1868	2243

Temperatūru korekcijas faktori: 70/55/20 = 0.8 ; 50/35/20 = 0.45

- Darba / pārbaudes spiediens PN 10/13 Bar.
- Standarta pieslēgums: 4 x 1/2 i.v. Sertifikācija CE-EN 422
- Cenu lapā norādītā cena ar iekļautu PVN 21% standarta krāsojumam RAL 9016 (balts)
- Pēc pieprasījuma iespējami dažādos toņos pēc RAL toņu klasifikatora
- Radiatori krāsoti ar pulverkrāsošanu un krāsošanai sagatavoti ar astoņu ciklu pirmsapstrādes tehnoloģiju
- Radiatori ir pieejami garumā līdz 60 sekcijām un augstumā līdz 3000 mm. Cena pēc pieprasījuma
- Ražots Itālijā ar pēdējās paaudzes radiatoru ražošanas iekārtām
- Radiatora sienas stiprinājumi *type invisible* komplektā atbilstošā skaitā konkrētam radiatora garumam
- Ražošanas procesa tolerances ietvaros radiatora kopējais garums L var atšķirties līdz + 1,25%
- Radiatoru iespējams izveidot ar duālu slēgumu (slēgtai centrālās apkures sistēmai un elektrosistēmai) Tādā veidā vienu un to pašu radiatoru var izmantot apsildei apsildes sezonas periodos
- Drošai transportēšanai un uzglabāšanai radiators tiek piegādāts iepakots biežā plēvē ar masīviem putuplasta aizsargstūriem un starplikām