

Tērauda sekciju radiatori Mito Passion H=560 mm

Ražoti ar pilnu lāzermetināšanas ciklu, bez blīvju veida savienojumiem

Augstums H mm		560				
Modelis	2C-560	3C-560	4C-560	5C-560	6C-560	
Starp pievienojumu centriem C	490	490	490	490	490	
Sekciju skaits	Garums L mm	Sildjaua W 75/65/20	Sildjaua W 75/65/20	Sildjaua W 75/65/20	Sildjaua W 75/65/20	Sildjaua W 75/65/20
4	212	171	232	309	370	448
5	258	214	290	386	463	561
6	304	257	348	463	556	673
7	350	300	406	540	648	785
8	396	342	464	618	741	897
9	442	385	522	695	833	1009
10	488	428	580	772	926	1121
11	534	471	638	849	1019	1233
12	580	514	696	926	1111	1345
13	626	556	754	1004	1204	1457
14	672	599	812	1081	1296	1569
15	718	642	870	1158	1389	1682
16	764	685	928	1235	1482	1794
17	810	728	986	1312	1574	1906
18	856	770	1044	1390	1667	2018
19	902	813	1102	1467	1759	2130
20	948	856	1160	1544	1852	2242
21	994	899	1218	1621	1945	2354
22	1040	942	1276	1698	2037	2466
23	1086	984	1334	1776	2130	2578
24	1132	1027	1392	1853	2222	2690
25	1178	1070	1450	1930	2315	2803
26	1224	1113	1508	2007	2408	2915
27	1270	1156	1566	2084	2500	3027
28	1316	1198	1624	2162	2593	3139
29	1362	1241	1682	2239	2685	3251
30	1408	1284	1740	2316	2778	3363
31	1454	1327	1798	2393	2871	3475
32	1500	1370	1856	2470	2963	3587
33	1546	1412	1914	2548	3056	3699
34	1592	1455	1972	2625	3148	3811
35	1638	1498	2030	2702	3241	3924
36	1684	1541	2088	2779	3334	4036

Temperatūru korekcijas faktori: 70/55/20 = 0.8 ; 50/35/20 = 0.45

- Darba / pārbaudes spiediens PN 10/13 Bar.
- Standarta pieslēgums: 4 x 1/2 i.v. Sertifikācija CE-EN 422
- Cenu lapā norādītā cena ar iekļautu PVN 21% standarta krāsojumam RAL 9016 (balts)
- Pēc pieprasījuma iespējami dažādos toņos pēc RAL toņu klasifikatora
- Radiatori krāsoti ar pulverkrāsošanu un krāsošanai sagatavoti ar astoņu ciklu pirmsapstrādes tehnoloģiju
- Radiatori ir pieejami garumā līdz 60 sekcijām un augstumā līdz 3000 mm. Cena pēc pieprasījuma
- Ražots Itālijā ar pēdējās paaudzes radiatoru ražošanas iekārtām
- Radiatora sienas stiprinājumi *type invisible* komplektā atbilstošā skaitā konkrētam radiatora garumam
- Ražošanas procesa tolerances ietvaros radiatora kopējais garums L var atšķirties līdz + 1,25%
- Radiatoru iespējams izveidot ar duālu slēgumu (slēgtai centrālās apkures sistēmai un elektrosistēmai) Tādā veidā vienu un to pašu radiatoru var izmantot apsildei apsildes sezonas periodos
- Drošai transportēšanai un uzglabāšanai radiators tiek piegādāts iepakots biežā plēvē ar masīviem putuplasta aizsargstūriem un starplikām