

## Tērauda sekciju radiatori Mito Passion H=660 mm

Ražoti ar pilnu lāzermetināšanas ciklu, bez blīvju veida savienojumiem

Augstums H mm		660								
Modelis	2C-660		3C-660		4C-660		5C-660		6C-660	
Starp pievienojumu centriem C	590		590		590		590		590	
Sekciju skaits	Garums L mm	Sildjaua W 75/65/20	Sildjaua W 75/65/20	Sildjaua W 75/65/20	Sildjaua W 75/65/20	Sildjaua W 75/65/20	Sildjaua W 75/65/20	Sildjaua W 75/65/20	Sildjaua W 75/65/20	Sildjaua W 75/65/20
4	212	198	269	360	429	520				
5	258	248	336	450	537	651				
6	304	298	403	539	644	781				
7	350	347	470	629	751	911				
8	396	397	538	719	858	1041				
9	442	446	605	809	966	1171				
10	488	496	672	899	1073	1301				
11	534	546	739	989	1180	1431				
12	580	595	806	1079	1288	1561				
13	626	645	874	1169	1395	1691				
14	672	694	941	1259	1502	1821				
15	718	744	1008	1349	1610	1952				
16	764	794	1075	1438	1717	2082				
17	810	843	1142	1528	1824	2212				
18	856	893	1210	1618	1931	2342				
19	902	942	1277	1708	2039	2472				
20	948	992	1344	1798	2146	2602				
21	994	1042	1411	1888	2253	2732				
22	1040	1091	1478	1978	2361	2862				
23	1086	1141	1546	2068	2468	2992				
24	1132	1190	1613	2158	2575	3122				
25	1178	1240	1680	2248	2683	3253				
26	1224	1290	1747	2337	2790	3383				
27	1270	1339	1814	2427	2897	3513				
28	1316	1389	1882	2517	3004	3643				
29	1362	1438	1949	2607	3112	3773				
30	1408	1488	2016	2697	3219	3903				
31	1454	1538	2083	2787	3326	4033				
32	1500	1587	2150	2877	3434	4163				
33	1546	1637	2218	2967	3541	4293				
34	1592	1686	2285	3057	3648	4423				
35	1638	1736	2352	3147	3756	4554				
36	1684	1786	2419	3236	3863	4684				

Temperatūru korekcijas faktori: 70/55/20 = 0.8 ; 50/35/20 = 0.45

- Darba / pārbaudes spiediens PN 10/13 Bar.
- Standarta pieslēgums: 4 x 1/2 i.v. Sertifikācija CE-EN 422
- Cenu lapā norādītā cena ar iekļautu PVN 21% standarta krāsojumam RAL 9016 (balts)
- Pēc pieprasījuma iespējami dažādos toņos pēc RAL toņu klasifikatora
- Radiatori krāsoti ar pulverkrāsošanu un krāsošanai sagatavoti ar astoņu ciklu pirmsapstrādes tehnoloģiju
- Radiatori ir pieejami garumā līdz 60 sekcijām un augstumā līdz 3000 mm. Cena pēc pieprasījuma
- Ražots Itālijā ar pēdējās paaudzes radiatoru ražošanas iekārtām
- Radiatora sienas stiprinājumi *type invisible* komplektā atbilstošā skaitā konkrētam radiatora garumam
- Ražošanas procesa tolerances ietvaros radiatora kopējais garums L var atšķirties līdz + 1,25%
- Radiatoru iespējams izveidot ar duālu slēgumu (slēgtai centrālās apkures sistēmai un elektrosistēmai) Tādā veidā vienu un to pašu radiatoru var izmantot apsildei apkures starpsezonu periodos
- Drošai transportēšanai un uzglabāšanai radiators tiek piegādāts iepakots biežā plēvē ar masīviem putuplasta aizsargstūriem un starplikām