

## Tērauda sekciju radiatori Mito Passion H=750 mm

Ražoti ar pilnu lāzermetināšanas ciklu, bez blīvju veida savienojumiem

Augstums H mm		750				
Modelis	2C-750	3C-750	4C-750	5C-750	6C-750	
Starp pievienojumu centriem C	680	680	680	680	680	
Sekciju skaits	Garums L mm	Sildjdauda W 75/65/20	Sildjdauda W 75/65/20	Sildjdauda W 75/65/20	Sildjdauda W 75/65/20	
4	212	220	298	400	476	578
5	258	275	373	500	595	722
6	304	330	447	600	714	866
7	350	385	522	700	833	1011
8	396	440	596	800	952	1155
9	442	495	671	900	1071	1300
10	488	550	745	1000	1190	1444
11	534	605	820	1100	1309	1588
12	580	660	894	1200	1428	1733
13	626	715	969	1300	1547	1877
14	672	770	1043	1400	1666	2022
15	718	825	1118	1500	1785	2166
16	764	880	1192	1600	1904	2310
17	810	935	1267	1700	2023	2455
18	856	990	1341	1800	2142	2599
19	902	1045	1416	1900	2261	2744
20	948	1100	1490	2000	2380	2888
21	994	1155	1565	2100	2499	3032
22	1040	1210	1639	2200	2618	3177
23	1086	1265	1714	2300	2737	3321
24	1132	1320	1788	2400	2856	3466
25	1178	1375	1863	2500	2975	3610
26	1224	1430	1937	2600	3094	3754
27	1270	1485	2012	2700	3213	3899
28	1316	1540	2086	2800	3332	4043
29	1362	1595	2161	2900	3451	4188
30	1408	1650	2235	3000	3570	4332
31	1454	1705	2310	3100	3689	4476
32	1500	1760	2384	3200	3808	4621
33	1546	1815	2459	3300	3927	4765
34	1592	1870	2533	3400	4046	4910
35	1638	1925	2608	3500	4165	5054
36	1684	1980	2682	3600	4284	5198

Temperatūru korekcijas faktori: 70/55/20 = 0.8 ; 50/35/20 = 0.45

- Darba / pārbaudes spiediens PN 10/13 Bar.
- Standarta pieslēgums: 4 x 1/2 i.v. Sertifikācija CE-EN 422
- Cenu lapā norādītā cena ar iekļautu PVN 21% standarta krāsojumam RAL 9016 (balts)
- Pēc pieprasījuma iespējami dažādos toņos pēc RAL toņu klasifikatora
- Radiatori krāsoti ar pulverkrāsošanu un krāsošanai sagatavoti ar astoņu ciklu pirmsapstrādes tehnoloģiju
- Radiatori ir pieejami garumā līdz 60 sekcijām un augstumā līdz 3000 mm. Cena pēc pieprasījuma
- Ražots Itālijā ar pēdējās paaudzes radiatoru ražošanas iekārtām
- Radiatora sienas stiprinājumi *type invisible* komplektā atbilstošā skaitā konkrētam radiatora garumam
- Ražošanas procesa tolerances ietvaros radiatora kopējais garums L var atšķirties līdz + 1,25%
- Radiatoru iespējams izveidot ar duālu slēgumu (slēgtai centrālās apkures sistēmai un elektrosistēmai) Tādā veidā vienu un to pašu radiatoru var izmantot apsildei apsildes starpsezonu periodos
- Drošai transportēšanai un uzglabāšanai radiators tiek piegādāts iepakots biežā plēvē ar masīviem putuplasta aizsargstūriem un starplikām