

Tērauda sekciju radiatori Mito Passion H=885 mm

Ražoti ar pilnu lāzermetināšanas ciklu, bez blīvju veida savienojumiem

Augstums H mm		885								
Modelis	2C-880		3C-880		4C-880		5C-880		6C-880	
Starp pievienojumu centriem C	815		815		815		815		815	
Sekciju skaits	Garums L mm	Sildjauka W 75/65/20	Sildjauka W 75/65/20	Sildjauka W 75/65/20	Sildjauka W 75/65/20	Sildjauka W 75/65/20	Sildjauka W 75/65/20	Sildjauka W 75/65/20	Sildjauka W 75/65/20	Sildjauka W 75/65/20
4	212	256	348	468	554	673				
5	258	321	435	585	693	842				
6	304	385	521	702	832	1010				
7	350	449	608	819	970	1178				
8	396	513	695	936	1109	1346				
9	442	577	782	1053	1247	1515				
10	488	641	869	1170	1386	1683				
11	534	705	956	1287	1525	1851				
12	580	769	1043	1404	1663	2020				
13	626	833	1130	1521	1802	2188				
14	672	897	1217	1638	1940	2356				
15	718	962	1304	1755	2079	2525				
16	764	1026	1390	1872	2218	2693				
17	810	1090	1477	1989	2356	2861				
18	856	1154	1564	2106	2495	3029				
19	902	1218	1651	2223	2633	3198				
20	948	1282	1738	2340	2772	3366				
21	994	1346	1825	2457	2911	3534				
22	1040	1410	1912	2574	3049	3703				
23	1086	1474	1999	2691	3188	3871				
24	1132	1538	2086	2808	3326	4039				
25	1178	1603	2173	2925	3465	4208				
26	1224	1667	2259	3042	3604	4376				
27	1270	1731	2346	3159	3742	4544				
28	1316	1795	2433	3276	3881	4712				
29	1362	1859	2520	3393	4019	4881				
30	1408	1923	2607	3510	4158	5049				
31	1454	1987	2694	3627	4297	5217				
32	1500	2051	2781	3744	4435	5386				
33	1546	2115	2868	3861	4574	5554				
34	1592	2179	2955	3978	4712	5722				
35	1638	2244	3042	4095	4851	5891				
36	1684	2308	3128	4212	4990	6059				

Temperatūru korekcijas faktori: 70/55/20 = 0.8 ; 50/35/20 = 0.45

- Darba / pārbaudes spiediens PN 10/13 Bar.
- Standarta pieslēgums: 4 x 1/2 i.v. Sertifikācija CE-EN 422
- Cenu lapā norādītā cena ar iekļautu PVN 21% standarta krāsojumam RAL 9016 (balts)
- Pēc pieprasījuma iespējami dažādos toņos pēc RAL toņu klasifikatora
- Radiatori krāsoti ar pulverkrāsošanu un krāsošanai sagatavoti ar astoņu ciklu pirmsapstrādes tehnoloģiju
- Radiatori ir pieejami garumā līdz 60 sekcijām un augstumā līdz 3000 mm. Cena pēc pieprasījuma
- Ražots Itālijā ar pēdējās paaudzes radiatoru ražošanas iekārtām
- Radiatora sienas stiprinājumi *type invisible* komplektā atbilstošā skaitā konkrētam radiatora garumam
- Ražošanas procesa tolerances ietvaros radiatora kopējais garums L var atšķirties līdz + 1,25%
- Radiatoru iespējams izveidot ar duālu slēgumu (slēgtai centrālās apkures sistēmai un elektrosistēmai) Tādā veidā vienu un to pašu radiatoru var izmantot apsildei apkures starpsezonu periodos
- Drošai transportēšanai un uzglabāšanai radiators tiek piegādāts iepakots biežā plēvē ar masīviem putuplasta aizsargstūriem un starplikām