

Tērauda sekciju radiatori Mito Passion H=900 mm

Ražoti ar pilnu lāzermetināšanas ciklu, bez blīvju veida savienojumiem

Augstums H mm		900				
Modelis	2C-900	3C-900	4C-900	5C-900	6C-900	
Starp pievienojumu centriem C	830	830	830	830	830	
Sekciju skaits	Garums L mm	Sildjaua W 75/65/20	Sildjaua W 75/65/20	Sildjaua W 75/65/20	Sildjaua W 75/65/20	Sildjaua W 75/65/20
4	212	260	353	476	563	684
5	258	326	441	595	704	855
6	304	391	529	713	845	1026
7	350	456	617	832	986	1197
8	396	521	706	951	1126	1368
9	442	586	794	1070	1267	1539
10	488	651	882	1189	1408	1710
11	534	716	970	1308	1549	1881
12	580	781	1058	1427	1690	2052
13	626	846	1147	1546	1830	2223
14	672	911	1235	1665	1971	2394
15	718	977	1323	1784	2112	2565
16	764	1042	1411	1902	2253	2736
17	810	1107	1499	2021	2394	2907
18	856	1172	1588	2140	2534	3078
19	902	1237	1676	2259	2675	3249
20	948	1302	1764	2378	2816	3420
21	994	1367	1852	2497	2957	3591
22	1040	1432	1940	2616	3098	3762
23	1086	1497	2029	2735	3238	3933
24	1132	1562	2117	2854	3379	4104
25	1178	1628	2205	2973	3520	4275
26	1224	1693	2293	3091	3661	4446
27	1270	1758	2381	3210	3802	4617
28	1316	1823	2470	3329	3942	4788
29	1362	1888	2558	3448	4083	4959
30	1408	1953	2646	3567	4224	5130
31	1454	2018	2734	3686	4365	5301
32	1500	2083	2822	3805	4506	5472
33	1546	2148	2911	3924	4646	5643
34	1592	2213	2999	4043	4787	5814
35	1638	2279	3087	4162	4928	5985
36	1684	2344	3175	4280	5069	6156

Temperatūru korekcijas faktori: 70/55/20 = 0.8 ; 50/35/20 = 0.45

- Darba / pārbaudes spiediens PN 10/13 Bar.
- Standarta pieslēgums: 4 x 1/2 i.v. Sertifikācija CE-EN 422
- Cenu lapā norādītā cena ar iekļautu PVN 21% standarta krāsojumam RAL 9016 (balts)
- Pēc pieprasījuma iespējami dažādos toņos pēc RAL toņu klasifikatora
- Radiatori krāsoti ar pulverkrāsošanu un krāsošanai sagatavoti ar astoņu ciklu pirmsapstrādes tehnoloģiju
- Radiatori ir pieejami garumā līdz 60 sekcijām un augstumā līdz 3000 mm. Cena pēc pieprasījuma
- Ražots Itālijā ar pēdējās paaudzes radiatoru ražošanas iekārtām
- Radiatora sienas stiprinājumi *type invisible* komplektā atbilstošā skaitā konkrētam radiatora garumam
- Ražošanas procesa tolerances ietvaros radiatora kopējais garums L var atšķirties līdz + 1,25%
- Radiatoru iespējams izveidot ar duālu slēgumu (slēgtai centrālās apkures sistēmai un elektrosistēmai) Tādā veidā vienu un to pašu radiatoru var izmantot apsildei apkures starpsezonu periodos
- Drošai transportēšanai un uzglabāšanai radiators tiek piegādāts iepakots biežā plēvē ar masīviem putuplasta aizsargstūriem un starplikām