



Tērauda sekciju radiatori Mito Passion

■ Ražoti ar pilnu lāzermetināšanas ciklu bez blīvju veida savienojumiem. Rezultātā ir praktiski neredzamas metinājumu vietas un tām ir augsta menāniska noturība. Darba spiediens PN 10 Bar, pārbaudes spiediens PN 13 Bar

■ Krāsoti izmantojot pulverkrāsošanas tehnoloģiju. Vismas sagatavošana krāsošanai ar 6 ciklu pirmsapstrādes tehnoloģiju un izmantojot katafozes procesu līdzīgi kā auto ražošanas industrijā

| MITO Passion | | 2 Kolonnu | | 3 Kolonnu | | 4 Kolonnu | | 5 Kolonnu | | 6 Kolonnu | |
|-----------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| | | Izmērs dziļumā | | | | | | | | | |
| | | 66 mm | | 107 mm | | 148 mm | | 189 mm | | 230 mm | |
| Augstums [mm] | Starp piev. centriem [mm] | Sekcijas vienības kods | Sildjaua [W] ΔT = 50° | Sekcijas vienības kods | Sildjaua [W] ΔT = 50° | Sekcijas vienības kods | Sildjaua [W] ΔT = 50° | Sekcijas vienības kods | Sildjaua [W] ΔT = 50° | Sekcijas vienības kods | Sildjaua [W] ΔT = 50° |
| 300 | 230 | MIP 2C-300 | 24.3 | MI 3030 | 33.1 | MI 4030 | 42.3 | MI 5030 | 51.9 | MI 6030 | 62.3 |
| 400 | 330 | MIP 2C-400 | 31.1 | MI 3040 | 42.3 | MI 4040 | 55.5 | MI 5040 | 67.2 | MI 6040 | 81.0 |
| 500 | 430 | MIP 2C- 500 | 38.0 | MI 3050 | 51.6 | MI 4050 | 68.3 | MI 5050 | 82.2 | MI 6050 | 99.4 |
| 570 | 500 | MIP 2C- 570 | 42.8 | MI 3056 | 58.0 | MI 4056 | 77.2 | MI 5056 | 92.6 | MI 6056 | 112.1 |
| 600 | 530 | MIP 2C- 600 | 44.8 | MI 3060 | 60.8 | MI 4060 | 81.1 | MI 5060 | 97.0 | MI 6060 | 117.5 |
| 670 | 600 | MIP 2C- 670 | 49.6 | MI 3066 | 67.2 | MI 4066 | 89.9 | MI 5066 | 107.3 | MI 6066 | 130.1 |
| 685 | 615 | MIP 2C- 680 | 50.6 | MI 3068 | 68.6 | MI 4068 | 91.8 | MI 5068 | 109.5 | MI 6068 | 132.8 |
| 750 | 680 | MIP 2C- 750 | 55.0 | MI 3075 | 74.5 | MI 4075 | 100.0 | MI 5075 | 119.0 | MI 6075 | 144.4 |
| 770 | 700 | MIP 2C- 770 | 56.3 | MI 3076 | 76.3 | MI 4076 | 102.6 | MI 5076 | 121.9 | MI 6076 | 147.9 |
| 865 | 795 | MIP 2C- 860 | 62.7 | MI 3086 | 85.0 | MI 4086 | 114.5 | MI 5086 | 135.7 | MI 6086 | 164.8 |
| 885 | 815 | MIP 2C- 880 | 64.1 | MI 3088 | 86.9 | MI 4088 | 117.0 | MI 5088 | 138.6 | MI 6088 | 168.3 |
| 900 | 830 | MIP 2C- 900 | 65.1 | MI 3090 | 88.2 | MI 4090 | 118.9 | MI 5090 | 140.8 | MI 6090 | 171.0 |
| 1000 | 930 | MIP 2C- 1000 | 72.1 | MI 3100 | 97.4 | MI 4100 | 131.5 | MI 5100 | 155.4 | MI 6100 | 188.6 |
| 1200 | 1130 | MIP 2C- 1200 | 85.6 | MI 3120 | 116.0 | MI 4120 | 156.6 | MI 5120 | 184.5 | MI 6120 | 223.8 |
| 1500 | 1430 | MIP 2C- 1500 | 106.4 | MI 3150 | 144.4 | MI 4150 | 194.3 | MI 5150 | 228.4 | MI 6150 | 276.3 |
| 1800 | 1730 | MIP 2C- 1800 | 127.7 | MI 3180 | 173.6 | MI 4180 | 232.3 | MI 5180 | 272.9 | MI 6180 | 328.9 |
| 2000 | 1930 | MIP 2C- 2000 | 142.3 | MI 3200 | 193.7 | MI 4200 | 257.8 | MI 5200 | 302.9 | MI 6200 | 364.0 |
| 2200 | 2130 | MIP 2C- 2200 | 157.2 | MI 3220 | 214.2 | MI 4220 | 283.5 | MI 5220 | 333.2 | MI 6220 | 399.2 |
| 2500 | 2430 | MIP 2C- 2500 | 180.1 | MI 3250 | 246.0 | MI 4250 | 322.3 | MI 5250 | 379.7 | MI 6250 | 452.4 |

Vienas sekcijas "solis" = 46 mm . Standarta pievienojums 1/2". Standarta krāsojums: balts RAL 9016 (Balts)



Pēc pieprasījuma radiatori piejami 60 dažādos toņos atbilstoši RAL Classic tonu klasifikatoram