














Piedāvājums : 04.02.2020 - 04.05.2020

*Centralizētas mehāniskās ventilācijas sistēmas komplekts **Excent Select Basic Enthalpy** platībai līdz 230 m².*

- *Ventilācijas iekārta ar lietderīgā siltuma un mitruma atgūšanu, "Constant Flow" EC ventilatoru vadību un integrētu priekšsildītāju*
- *Skārienjūtīga ekrāna iekārtas vadības bloks*
- *Antibakteriāli un antistatiski sadalošie gaisa vadi un ventilācijas sistēmas instalācijas komponentes*

| Nr.p.k | Apraksts - komplekta komponentes | Mērv. | Daudz. | | | |
|--------|--|-------|--------|--|--|---|
| 1 | <p>Ventilācijas iekārta ar lietderīgā siltuma un mitruma atgūšanas siltummaini (entalpijas siltummainis)</p> <ul style="list-style-type: none"> -Polistirēna šķērsplūsmas siltummainis RECAIR (Nīderlande). -Iekārtas ražība: 80 - 450 m³/h. (100 Pa). -Iebūvēti EC tipa ventilatori ar "Constant flow" funkciju -Gaisa filtri F7 un G4 -Iebūvēts priekšsildītājs. | gab | 1 | | |  |
| 2 | <p>Iznestais iekārtas vadības bloks ar krāsainu skārienjūtīgu displeju nepieciešamo iestatījumu veikšanai, kā arī visu aktuālo mērījumu un iekārtas darbības statusa nolasišanai.</p> | gab | 1 | | |  |

| Nr.p.k | Apraksts - komplekta komponentes | Mērv. | Daudz. | | | |
|--------|--|-------|--------|--|--|---|
| 3 | Ventilācijas iekārtas svaigā gaisa ieplūdes un izlietotā gaisa izplūdes pieslēgumu lokanie klusinātāji ar termālo un skaņas izolāciju | gab | 2 | | |  |
| 4 | EPE putu līkumi 90 grādos .Termo izolējoši un troksni slāpējoši | gab | 4 | | |  |
| 5 | Svaigā gaisa ieņemšanas (no āra) un izlietotā izplūdes (uz āru) centrālie EPE putu gaisa vadi L=2000 mm. Termo izolējoši un troksni slāpējoši | gab | 4 | | |  |
| 6 | Gaisa ieņemšanas un izplūdes izvadi (uz fasādes) apaļas nosecrestes. Alumīnija | gab | 2 | | |  |
| 7 | Elastīgā caurule ar iekšējo sienu antibakteriālo pārklājumu ventilācijas iekārtas savienošanai ar gaisa vadu sadales kolektoriem | m | 16 | | |  |
| 8 | Modulārā tipa gaisa vadus sadalošie kolektori ar 7. atzariem. Kolektoru iekšējās sienas ar antibakteriālo pārklājumu uz sudraba jonu bāzes. Antistatiski. Komplektā pieslēgumu pārējās | gab | 4 | | |  |

| Nr.p.k | Apraksts - komplekta komponentes | Mērv. | Daudz. | | | |
|--------|---|-------|--------|--|--|---|
| 9 | Gaisa pieplūdes un nosūces izvadu veidgabali difuzoru pieslēgumiem. Montāžai griestos vai sienā | gab | 15 | | |  |
| 10 | Apaļas formas DN 75 mm. sadalošo gaisa vadu lokanās caurules HDPE .Cauruļu iekšpuse ar antibakteriālo pārklājumu uz sudraba jonu bāzes. Antistatiskas | m | 230 | | |  |
| 11 | Griestos montējami apaļas formas gaisa nosūces difuzori (balta) | gab | 7 | | |  |
| 12 | Griestos montējami apaļas formas gaisa pieplūdes difuzori (balta) | gab | 8 | | |  |
| 13 | Ieliekami konusa veida filtri gaisa nosūces vietās | gab | 7 | | |  |

| Nr.p.k | Apraksts - komplekta komponentes | Mērv. | Daudz. | | |
|--|--------------------------------------|-------|--------|--|--|
| 14 | Pārejas , uzmanas , blīves, savilces | kompl | 1 | | |
| Komplekta cena kopā: EUR 4 290.00 | | | | | |



- ✓ *Cena norādīta ar iekļautu PVN 21%*
- ✓ *Gasa pieplūdes / nosūces difuzoru dizaini un toņi ir variējami ar atbilstošu uzcenojumu katrai konkrētai izvēlei*
- ✓ *Pēc klienta izvēles gaisa vadu sadales kolektori un difuzoru pieslēgumu veidgabali ir pieejami arī no cinkotā skārda (izolēti vai neizolēti) un integrējami sistēmā ar elastīgajiem sadalošajiem gaisa vadiem DN 75. Cenu izmaiņu kalkulācija pēc pieprasījuma*
- ✓ *Sistēmu iespējams modificēt ar papildus sensoriem*
- ✓ *Piedāvājumā iekļautās bildes ir vispārīgai vizualizācijai*

