

Tērauda sekciju radiatori Mito Passion H=1000 mm

Ražoti ar pilnu lāzermetināšanas ciklu, bez blīvju veida savienojumiem

Augstums H mm		1000									
Modelis		2C-1000		3C-1000		4C-1000		5C-1000		6C-1000	
Starp pievienojumu centriem C		930		930		930		930		930	
Sekciju skaits	Garums L mm	Sildjaua W 75/65/20	Cena €	Sildjaua W 75/65/20	Cena €	Sildjaua W 75/65/20	Cena €	Sildjaua W 75/65/20	Cena €	Sildjaua W 75/65/20	Cena €
4	212	288	68.86	390	84.24	526	99.83	622	133.97	754	166.04
5	258	361	86.07	487	105.29	658	124.79	777	167.46	943	207.55
6	304	433	103.29	584	126.35	789	149.75	932	200.95	1132	249.06
7	350	505	120.50	682	147.41	921	174.71	1088	234.44	1320	290.58
8	396	577	137.72	779	168.47	1052	199.66	1243	267.93	1509	332.09
9	442	649	154.93	877	189.53	1184	224.62	1399	301.43	1697	373.60
10	488	721	172.15	974	210.59	1315	249.58	1554	334.92	1886	415.11
11	534	793	189.36	1071	231.65	1447	274.54	1709	368.41	2075	456.62
12	580	865	206.58	1169	252.71	1578	299.50	1865	401.90	2263	498.13
13	626	937	223.79	1266	273.76	1710	324.45	2020	435.39	2452	539.64
14	672	1009	241.01	1364	294.82	1841	349.41	2176	468.89	2640	581.15
15	718	1082	258.22	1461	315.88	1973	374.37	2331	502.38	2829	622.66
16	764	1154	275.44	1558	336.94	2104	399.33	2486	535.87	3018	664.17
17	810	1226	292.65	1656	358.00	2236	424.29	2642	569.36	3206	705.68
18	856	1298	309.87	1753	379.06	2367	449.24	2797	602.85	3395	747.19
19	902	1370	327.08	1851	400.12	2499	474.20	2953	636.34	3583	788.70
20	948	1442	344.30	1948	421.18	2630	499.16	3108	669.84	3772	830.21
21	994	1514	361.51	2045	442.24	2762	524.12	3263	703.33	3961	871.73
22	1040	1586	378.73	2143	463.29	2893	549.07	3419	736.82	4149	913.24
23	1086	1658	395.94	2240	484.35	3025	574.03	3574	770.31	4338	954.75
24	1132	1730	413.16	2338	505.41	3156	598.99	3730	803.80	4526	996.26
25	1178	1803	430.37	2435	526.47	3288	623.95	3885	837.30	4715	1037.77
26	1224	1875	447.59	2532	547.53	3419	648.91	4040	870.79	4904	1079.28
27	1270	1947	464.80	2630	568.59	3551	673.86	4196	904.28	5092	1120.79
28	1316	2019	482.02	2727	589.65	3682	698.82	4351	937.77	5281	1162.30
29	1362	2091	499.23	2825	610.71	3814	723.78	4507	971.26	5469	1203.81
30	1408	2163	516.45	2922	631.77	3945	748.74	4662	1004.75	5658	1245.32
31	1454	2235	533.66	3019	652.82	4077	773.70	4817	1038.25	5847	1286.83
32	1500	2307	550.88	3117	673.88	4208	798.65	4973	1071.74	6035	1328.34
33	1546	2379	568.09	3214	694.94	4340	823.61	5128	1105.23	6224	1369.85
34	1592	2451	585.31	3312	716.00	4471	848.57	5284	1138.72	6412	1411.37
35	1638	2524	602.52	3409	737.06	4603	873.53	5439	1172.21	6601	1452.88
36	1684	2596	619.74	3506	758.12	4734	898.49	5594	1205.71	6790	1494.39

Temperatūru korekcijas faktori: 70/55/20 = 0.8 ; 50/35/20 = 0.45

- Darba / pārbaudes spiediens PN 10/13 Bar.
- Standarta pieslēgums: 4 x 1/2 i.v. Sertifikācija CE-EN 422
- Cenu lapā norādītā cena ar iekļautu PVN 21% standarta krāsojumam RAL 9016 (balts)
- Pēc pieprasījuma iespējami dažādos toņos pēc RAL toņu klasifikatora, uzceņojums atkarībā no krāsas tipa
- Radiatori krāsoti ar pulverkrāsošanu un krāsošanai sagatavoti ar astoņu ciklu pirmsapstrādes tehnoloģiju
- Radiatori ir pieejami garumā līdz 60 sekcijām un augstumā līdz 3000 mm. Cena pēc pieprasījuma
- Ražots Itālijā ar pēdējās paaudzes radiatoru ražošanas iekārtām
- Radiatora sienas stiprinājumi *type invisible* komplektā atbilstošā skaitā konkrētam radiatora garumam
- Ražošanas procesa tolerances ietvaros radiatora kopējais garums L var atšķirties līdz + 1,25%
- Radiatoru iespējams izveidot ar duālu slēgumu (slēgtai centrālās apkures sistēmai un elektrosistēmai)
- Tādā veidā vienu un to pašu radiatoru var izmantot apsildei apkures sezonas periodos
- Drošai transportēšanai un uzglabāšanai radiators tiek piegādāts iepakots biežā plēvē ar masīviem putuplasta aizsargstūriem un starplikām

