

Tērauda sekciju radiatori Mito Passion H=1500 mm

Ražoti ar pilnu lāzermetināšanas ciklu, bez blīvju veida savienojumiem

Augstums H mm		1500									
Modelis	2C-1500		3C-1500		4C-1500		5C-1500		6C-1500		
Starp pievienojumu centriem C	1130		1130		1130		1130		1130		
Sekciju skaits	Garums L mm	Sildjaua W 75/65/20	Cena €	Sildjaua W 75/65/20	Cena €	Sildjaua W 75/65/20	Cena €	Sildjaua W 75/65/20	Cena €	Sildjaua W 75/65/20	Cena €
4	212	426	110.79	578	145.55	777	174.69	914	221.78	1105	272.94
5	258	532	138.48	722	181.94	972	218.36	1142	277.22	1382	341.17
6	304	638	166.18	866	218.32	1166	262.03	1370	332.67	1658	409.41
7	350	745	193.88	1011	254.71	1360	305.70	1599	388.11	1934	477.64
8	396	851	221.58	1155	291.10	1554	349.37	1827	443.56	2210	545.87
9	442	958	249.27	1300	327.48	1749	393.04	2056	499.00	2487	614.11
10	488	1064	276.97	1444	363.87	1943	436.71	2284	554.45	2763	682.34
11	534	1170	304.67	1588	400.26	2137	480.38	2512	609.89	3039	750.58
12	580	1277	332.36	1733	436.65	2332	524.06	2741	665.34	3316	818.81
13	626	1383	360.06	1877	473.03	2526	567.73	2969	720.78	3592	887.05
14	672	1490	387.76	2022	509.42	2720	611.40	3198	776.22	3868	955.28
15	718	1596	415.45	2166	545.81	2915	655.07	3426	831.67	4145	1023.51
16	764	1702	443.15	2310	582.19	3109	698.74	3654	887.11	4421	1091.75
17	810	1809	470.85	2455	618.58	3303	742.41	3883	942.56	4697	1159.98
18	856	1915	498.54	2599	654.97	3497	786.08	4111	998.00	4973	1228.22
19	902	2022	526.24	2744	691.36	3692	829.76	4340	1053.45	5250	1296.45
20	948	2128	553.94	2888	727.74	3886	873.43	4568	1108.89	5526	1364.69
21	994	2234	581.63	3032	764.13	4080	917.10	4796	1164.34	5802	1432.92
22	1040	2341	609.33	3177	800.52	4275	960.77	5025	1219.78	6079	1501.16
23	1086	2447	637.03	3321	836.90	4469	1004.44	5253	1275.23	6355	1569.39
24	1132	2554	664.73	3466	873.29	4663	1048.11	5482	1330.67	6631	1637.62
25	1178	2660	692.42	3610	909.68	4858	1091.78	5710	1386.12	6908	1705.86
26	1224	2766	720.12	3754	946.07	5052	1135.45	5938	1441.56	7184	1774.09
27	1270	2873	747.82	3899	982.45	5246	1179.13	6167	1497.00	7460	1842.33
28	1316	2979	775.51	4043	1018.84	5440	1222.80	6395	1552.45	7736	1910.56
29	1362	3086	803.21	4188	1055.23	5635	1266.47	6624	1607.89	8013	1978.80
30	1408	3192	830.91	4332	1091.61	5829	1310.14	6852	1663.34	8289	2047.03
31	1454	3298	858.60	4476	1128.00	6023	1353.81	7080	1718.78	8565	2115.26
32	1500	3405	886.30	4621	1164.39	6218	1397.48	7309	1774.23	8842	2183.50
33	1546	3511	914.00	4765	1200.77	6412	1441.15	7537	1829.67	9118	2251.73
34	1592	3618	941.69	4910	1237.16	6606	1484.82	7766	1885.12	9394	2319.97
35	1638	3724	969.39	5054	1273.55	6801	1528.50	7994	1940.56	9671	2388.20
36	1684	3830	997.09	5198	1309.94	6995	1572.17	8222	1996.01	9947	2456.44

Temperatūru korekcijas faktori: 70/55/20 = 0.8 ; 50/35/20 = 0.45

- Darba / pārbaudes spiediens PN 10/13 Bar.
- Standarta pieslēgums: 4 x 1/2 i.v. Sertifikācija CE-EN 422
- Cenu lapā norādītā cena ar iekļauto PVN 21% standarta krāsojumam RAL 9016 (balts)
- Pēc pieprasījuma iespējami dažādos toņos pēc RAL toņu klasifikatora
- Radiatori krāsoti ar pulverkrāsošanu un krāsošanai sagatavoti ar astoņu ciklu pirmsapstrādes tehnoloģiju
- Radiatori ir pieejami garumā līdz 60 sekcijām un augstumā līdz 3000 mm. Cena pēc pieprasījuma
- Ražots Itālijā ar pēdējās paaudzes radiatoru ražošanas iekārtām
- Radiatora sienas stiprinājumi *type invisible* komplektā atbilstošā skaitā konkrētam radiatora garumam
- Ražošanas procesa tolerances ietvaros radiatora kopējais garums L var atšķirties līdz + 1,25%
- Radiatoru iespējams izveidot ar duālu slēgumu (slēgtai centrālās apkures sistēmai un elektrosistēmai) Tādā veidā vienu un to pašu radiatoru var izmantot apsildei apkures starpsezonu periodos
- Drošai transportēšanai un uzglabāšanai radiators tiek piegādāts iepakots biežā plēvē ar masīviem putuplasta aizsargstūriem un starplikām

