

Tērauda sekciju radiatori Mito Passion H=1800 mm

Ražoti ar pilnu lāzermetināšanas ciklu, bez blīvju veida savienojumiem

Augstums H mm		1800									
Modelis		2C-1800		3C-1800		4C-1800		5C-1800		6C-1800	
Starp pievienojumu centriem C		1730		1730		1730		1730		1730	
Sekciju skaits	Garums L mm	Sildjaua W 75/65/20	Cena €	Sildjaua W 75/65/20	Cena €	Sildjaua W 75/65/20	Cena €	Sildjaua W 75/65/20	Cena €	Sildjaua W 75/65/20	Cena €
4	212	511	135.79	694	177.19	929	213.99	1092	263.86	1316	320.78
5	258	639	169.74	868	221.49	1162	267.48	1365	329.82	1645	400.97
6	304	766	203.69	1042	265.79	1394	320.98	1637	395.79	1973	481.16
7	350	894	237.63	1215	310.09	1626	374.48	1910	461.75	2302	561.36
8	396	1022	271.58	1389	354.38	1858	427.97	2183	527.71	2631	641.55
9	442	1149	305.53	1562	398.68	2091	481.47	2456	593.68	2960	721.75
10	488	1277	339.48	1736	442.98	2323	534.97	2729	659.64	3289	801.94
11	534	1405	373.43	1910	487.28	2555	588.46	3002	725.61	3618	882.13
12	580	1532	407.37	2083	531.58	2788	641.96	3275	791.57	3947	962.33
13	626	1660	441.32	2257	575.88	3020	695.45	3548	857.54	4276	1042.52
14	672	1788	475.27	2430	620.17	3252	748.95	3821	923.50	4605	1122.72
15	718	1916	509.22	2604	664.47	3485	802.45	4094	989.47	4934	1202.91
16	764	2043	543.16	2778	708.77	3717	855.94	4366	1055.43	5262	1283.10
17	810	2171	577.11	2951	753.07	3949	909.44	4639	1121.39	5591	1363.30
18	856	2299	611.06	3125	797.37	4181	962.94	4912	1187.36	5920	1443.49
19	902	2426	645.01	3298	841.66	4414	1016.43	5185	1253.32	6249	1523.69
20	948	2554	678.96	3472	885.96	4646	1069.93	5458	1319.29	6578	1603.88
21	994	2682	712.90	3646	930.26	4878	1123.43	5731	1385.25	6907	1684.07
22	1040	2809	746.85	3819	974.56	5111	1176.92	6004	1451.22	7236	1764.27
23	1086	2937	780.80	3993	1018.86	5343	1230.42	6277	1517.18	7565	1844.46
24	1132	3065	814.75	4166	1063.15	5575	1283.92	6550	1583.14	7894	1924.66
25	1178	3193	848.69	4340	1107.45	5808	1337.41	6823	1649.11	8223	2004.85
26	1224	3320	882.64	4514	1151.75	6040	1390.91	7095	1715.07	8551	2085.04
27	1270	3448	916.59	4687	1196.05	6272	1444.41	7368	1781.04	8880	2165.24
28	1316	3576	950.54	4861	1240.35	6504	1497.90	7641	1847.00	9209	2245.43
29	1362	3703	984.49	5034	1284.64	6737	1551.40	7914	1912.97	9538	2325.62
30	1408	3831	1018.43	5208	1328.94	6969	1604.90	8187	1978.93	9867	2405.82
31	1454	3959	1052.38	5382	1373.24	7201	1658.39	8460	2044.90	10196	2486.01
32	1500	4086	1086.33	5555	1417.54	7434	1711.89	8733	2110.86	10525	2566.21
33	1546	4214	1120.28	5729	1461.84	7666	1765.39	9006	2176.82	10854	2646.40
34	1592	4342	1154.22	5902	1506.14	7898	1818.88	9279	2242.79	11183	2726.59
35	1638	4470	1188.17	6076	1550.43	8131	1872.38	9552	2308.75	11512	2806.79
36	1684	4597	1222.12	6250	1594.73	8363	1925.87	9824	2374.72	11840	2886.98

Temperatūru korekcijas faktori: 70/55/20 = 0.8 ; 50/35/20 = 0.45

- Darba / pārbaudes spiediens PN 10/13 Bar.
- Standarta pieslēgums: 4 x 1/2 i.v. Sertifikācija CE-EN 422
- Cenu lapā norādītā cena ar iekļauto PVN 21% standarta krāsojumam RAL 9016 (balts)
- Pēc pieprasījuma iespējami dažādos toņos pēc RAL toņu klasifikatora
- Radiatori krāsoti ar pulverkrāsošanu un krāsošanai sagatavoti ar astoņu ciklu pirmsapstrādes tehnoloģiju
- Radiatori ir pieejami garumā līdz 60 sekcijām un augstumā līdz 3000 mm. Cena pēc pieprasījuma
- Ražots Itālijā ar pēdējās paaudzes radiatoru ražošanas iekārtām
- Radiatora sienas stiprinājumi *type invisible* komplektā atbilstošā skaitā konkrētam radiatora garumam
- Ražošanas procesa tolerances ietvaros radiatora kopējais garums L var atšķirties līdz + 1,25%
- Radiatoru iespējams izveidot ar duālu slēgumu (slēgtai centrālās apkures sistēmai un elektrosistēmai) Tādā veidā vienu un to pašu radiatoru var izmantot apsildei apkures starpsezonu periodos
- Drošai transportēšanai un uzglabāšanai radiators tiek piegādāts iepakots biežā plēvē ar masīviem putuplasta aizsargstūriem un starplikām

