

Tērauda sekciju radiatori Mito Passion H=2000 mm

Ražoti ar pilnu lāzermetināšanas ciklu, bez blīvju veida savienojumiem

Augstums H mm		2000									
Modelis	2C-2000		3C-2000		4C-2000		5C-2000		6C-2000		
Starp pievienojumu centriem C	1930		1930		1930		1930		1930		
Sekciju skaits	Garums L mm	Sildjaua W 75/65/20	Cena €	Sildjaua W 75/65/20	Cena €	Sildjaua W 75/65/20	Cena €	Sildjaua W 75/65/20	Cena €	Sildjaua W 75/65/20	Cena €
4	212	569	146.63	775	193.39	1031	232.69	1212	290.62	1456	354.79
5	258	712	183.29	969	241.73	1289	290.86	1515	363.28	1820	443.49
6	304	854	219.95	1162	290.08	1547	349.03	1817	435.93	2184	532.19
7	350	996	256.61	1356	338.43	1805	407.20	2120	508.59	2548	620.88
8	396	1138	293.27	1550	386.77	2062	465.38	2423	581.25	2912	709.58
9	442	1281	329.92	1743	435.12	2320	523.55	2726	653.90	3276	798.28
10	488	1423	366.58	1937	483.47	2578	581.72	3029	726.56	3640	886.98
11	534	1565	403.24	2131	531.81	2836	639.89	3332	799.21	4004	975.68
12	580	1708	439.90	2324	580.16	3094	698.06	3635	871.87	4368	1064.37
13	626	1850	476.56	2518	628.51	3351	756.24	3938	944.52	4732	1153.07
14	672	1992	513.21	2712	676.85	3609	814.41	4241	1017.18	5096	1241.77
15	718	2135	549.87	2906	725.20	3867	872.58	4544	1089.83	5460	1330.47
16	764	2277	586.53	3099	773.55	4125	930.75	4846	1162.49	5824	1419.17
17	810	2419	623.19	3293	821.89	4383	988.92	5149	1235.15	6188	1507.86
18	856	2561	659.85	3487	870.24	4640	1047.10	5452	1307.80	6552	1596.56
19	902	2704	696.51	3680	918.59	4898	1105.27	5755	1380.46	6916	1685.26
20	948	2846	733.16	3874	966.94	5156	1163.44	6058	1453.11	7280	1773.96
21	994	2988	769.82	4068	1015.28	5414	1221.61	6361	1525.77	7644	1862.65
22	1040	3131	806.48	4261	1063.63	5672	1279.78	6664	1598.42	8008	1951.35
23	1086	3273	843.14	4455	1111.98	5929	1337.96	6967	1671.08	8372	2040.05
24	1132	3415	879.80	4649	1160.32	6187	1396.13	7270	1743.74	8736	2128.75
25	1178	3558	916.45	4843	1208.67	6445	1454.30	7573	1816.39	9100	2217.45
26	1224	3700	953.11	5036	1257.02	6703	1512.47	7875	1889.05	9464	2306.14
27	1270	3842	989.77	5230	1305.36	6961	1570.64	8178	1961.70	9828	2394.84
28	1316	3984	1026.43	5424	1353.71	7218	1628.81	8481	2034.36	10192	2483.54
29	1362	4127	1063.09	5617	1402.06	7476	1686.99	8784	2107.01	10556	2572.24
30	1408	4269	1099.74	5811	1450.40	7734	1745.16	9087	2179.67	10920	2660.94
31	1454	4411	1136.40	6005	1498.75	7992	1803.33	9390	2252.33	11284	2749.63
32	1500	4554	1173.06	6198	1547.10	8250	1861.50	9693	2324.98	11648	2838.33
33	1546	4696	1209.72	6392	1595.44	8507	1919.67	9996	2397.64	12012	2927.03
34	1592	4838	1246.38	6586	1643.79	8765	1977.85	10299	2470.29	12376	3015.73
35	1638	4981	1283.04	6780	1692.14	9023	2036.02	10602	2542.95	12740	3104.42
36	1684	5123	1319.69	6973	1740.48	9281	2094.19	10904	2615.60	13104	3193.12

Temperatūru korekcijas faktori: 70/55/20 = 0.8 ; 50/35/20 = 0.45

- Darba / pārbaudes spiediens PN 10/13 Bar.
- Standarta pieslēgums: 4 x 1/2 i.v. Sertifikācija CE-EN 422
- Cenu lapā norādītā cena ar iekļauto PVN 21% standarta krāsojumam RAL 9016 (balts)
- Pēc pieprasījuma iespējami dažādos toņos pēc RAL toņu klasifikatora
- Radiatori krāsoti ar pulverkrāsošanu un krāsošanai sagatavoti ar astoņu ciklu pirmsapstrādes tehnoloģiju
- Radiatori ir pieejami garumā līdz 60 sekcijām un augstumā līdz 3000 mm. Cena pēc pieprasījuma
- Ražots Itālijā ar pēdējās paaudzes radiatoru ražošanas iekārtām
- Radiatora sienas stiprinājumi *type invisible* komplektā atbilstošā skaitā konkrētam radiatora garumam
- Ražošanas procesa tolerances ietvaros radiatora kopējais garums L var atšķirties līdz + 1,25%
- Radiatoru iespējams izveidot ar duālu slēgumu (slēgtai centrālās apkures sistēmai un elektrosistēmai) Tādā veidā vienu un to pašu radiatoru var izmantot apsildei apkures starpsezonu periodos
- Drošai transportēšanai un uzglabāšanai radiators tiek piegādāts iepakots biežā plēvē ar masīviem putuplasta aizsargstūriem un starplikām

