

Tērauda sekciju radiatori Mito Passion H=500 mm

Ražoti ar pilnu lāzermetināšanas ciklu, bez blīvju veida savienojumiem

Augstums H mm		500									
Modelis	2C-500		3C-500		4C-500		5C-500		6C-500		
Starp pievienojumu centriem C	430		430		430		430		430		
Sekciju skaits	Garums L mm	Sildjdaļa W 75/65/20	Cena €	Sildjdaļa W 75/65/20	Cena €	Sildjdaļa W 75/65/20	Cena €	Sildjdaļa W 75/65/20	Cena €	Sildjdaļa W 75/65/20	Cena €
4	212	152	52.36	206	59.55	273	70.08	329	90.43	398	108.29
5	258	190	65.46	258	74.44	342	87.60	411	113.04	497	135.36
6	304	228	78.55	310	89.33	410	105.12	493	135.64	596	162.43
7	350	266	91.64	361	104.21	478	122.64	575	158.25	696	189.50
8	396	304	104.73	413	119.10	546	140.16	658	180.86	795	216.57
9	442	342	117.82	464	133.99	615	157.68	740	203.47	895	243.65
10	488	380	130.91	516	148.88	683	175.20	822	226.07	994	270.72
11	534	418	144.00	568	163.76	751	192.72	904	248.68	1093	297.79
12	580	456	157.09	619	178.65	820	210.24	986	271.29	1193	324.86
13	626	494	170.19	671	193.54	888	227.76	1069	293.89	1292	351.93
14	672	532	183.28	722	208.43	956	245.28	1151	316.50	1392	379.01
15	718	570	196.37	774	223.32	1025	262.80	1233	339.11	1491	406.08
16	764	608	209.46	826	238.20	1093	280.32	1315	361.72	1590	433.15
17	810	646	222.55	877	253.09	1161	297.84	1397	384.32	1690	460.22
18	856	684	235.64	929	267.98	1229	315.36	1480	406.93	1789	487.29
19	902	722	248.73	980	282.87	1298	332.88	1562	429.54	1889	514.36
20	948	760	261.82	1032	297.75	1366	350.40	1644	452.15	1988	541.44
21	994	798	274.92	1084	312.64	1434	367.92	1726	474.75	2087	568.51
22	1040	836	288.01	1135	327.53	1503	385.44	1808	497.36	2187	595.58
23	1086	874	301.10	1187	342.42	1571	402.96	1891	519.97	2286	622.65
24	1132	912	314.19	1238	357.31	1639	420.48	1973	542.57	2386	649.72
25	1178	950	327.28	1290	372.19	1708	438.00	2055	565.18	2485	676.80
26	1224	988	340.37	1342	387.08	1776	455.53	2137	587.79	2584	703.87
27	1270	1026	353.46	1393	401.97	1844	473.05	2219	610.40	2684	730.94
28	1316	1064	366.55	1445	416.86	1912	490.57	2302	633.00	2783	758.01
29	1362	1102	379.65	1496	431.74	1981	508.09	2384	655.61	2883	785.08
30	1408	1140	392.74	1548	446.63	2049	525.61	2466	678.22	2982	812.15
31	1454	1178	405.83	1600	461.52	2117	543.13	2548	700.83	3081	839.23
32	1500	1216	418.92	1651	476.41	2186	560.65	2630	723.43	3181	866.30
33	1546	1254	432.01	1703	491.29	2254	578.17	2713	746.04	3280	893.37
34	1592	1292	445.10	1754	506.18	2322	595.69	2795	768.65	3380	920.44
35	1638	1330	458.19	1806	521.07	2391	613.21	2877	791.25	3479	947.51
36	1684	1368	471.28	1858	535.96	2459	630.73	2959	813.86	3578	974.59

Temperatūru korekcijas faktori: 70/55/20 = 0.8 ; 50/35/20 = 0.45

- Darba / pārbaudes spiediens PN 10/13 Bar.
- Standarta pieslēgums: 4 x 1/2 i.v. Sertifikācija CE-EN 422
- Cenu lapā norādītā cena ar iekļauto PVN 21% standarta krāsojumam RAL 9016 (balts)
- Pēc pieprasījuma iespējami dažādos toņos pēc RAL toņu klasifikatora
- Radiatori krāsoti ar pulverkrāsošanu un krāsošanai sagatavoti ar astoņu ciklu pirmsapstrādes tehnoloģiju
- Radiatori ir pieejami garumā līdz 60 sekcijām un augstumā līdz 3000 mm. Cena pēc pieprasījuma
- Ražots Itālijā ar pēdējās paaudzes radiatoru ražošanas iekārtām
- Radiatora sienas stiprinājumi *type invisible* komplektā atbilstošā skaitā konkrētam radiatora garumam
- Ražošanas procesa tolerances ietvaros radiatora kopējais garums L var atšķirties līdz + 1,25%
- Radiatoru iespējams izveidot ar duālu slēgumu (slēgtai centrālās apkures sistēmai un elektrosistēmai) Tādā veidā vienu un to pašu radiatoru var izmantot apsildei apkures startsezonu periodos
- Drošai transportēšanai un uzglabāšanai radiators tiek piegādāts iepakots biežā plēvē ar masīviem putuplasta aizsargstūriem un starplikām

