

Tērauda sekciju radiatori Mito Passion H=560 mm

Ražoti ar pilnu lāzermetināšanas ciklu, bez blīvju veida savienojumiem

Augstums H mm		560									
Modelis		2C-560		3C-560		4C-560		5C-560		6C-560	
Starp pievienojumu centriem C		490		490		490		490		490	
Sekciju skaits	Garums L mm	Sildjdaļa W 75/65/20	Cena €	Sildjdaļa W 75/65/20	Cena €	Sildjdaļa W 75/65/20	Cena €	Sildjdaļa W 75/65/20	Cena €	Sildjdaļa W 75/65/20	Cena €
4	212	171	55.54	232	56.13	309	68.05	370	94.31	448	111.31
5	258	214	69.43	290	70.17	386	85.06	463	117.89	561	139.14
6	304	257	83.32	348	84.20	463	102.08	556	141.47	673	166.96
7	350	300	97.20	406	98.23	540	119.09	648	165.05	785	194.79
8	396	342	111.09	464	112.26	618	136.10	741	188.63	897	222.62
9	442	385	124.97	522	126.30	695	153.11	833	212.21	1009	250.44
10	488	428	138.86	580	140.33	772	170.13	926	235.79	1121	278.27
11	534	471	152.75	638	154.36	849	187.14	1019	259.36	1233	306.10
12	580	514	166.63	696	168.40	926	204.15	1111	282.94	1345	333.93
13	626	556	180.52	754	182.43	1004	221.16	1204	306.52	1457	361.75
14	672	599	194.40	812	196.46	1081	238.18	1296	330.10	1569	389.58
15	718	642	208.29	870	210.50	1158	255.19	1389	353.68	1682	417.41
16	764	685	222.18	928	224.53	1235	272.20	1482	377.26	1794	445.23
17	810	728	236.06	986	238.56	1312	289.21	1574	400.84	1906	473.06
18	856	770	249.95	1044	252.60	1390	306.23	1667	424.41	2018	500.89
19	902	813	263.83	1102	266.63	1467	323.24	1759	447.99	2130	528.71
20	948	856	277.72	1160	280.66	1544	340.25	1852	471.57	2242	556.54
21	994	899	291.61	1218	294.70	1621	357.26	1945	495.15	2354	584.37
22	1040	942	305.49	1276	308.73	1698	374.28	2037	518.73	2466	612.20
23	1086	984	319.38	1334	322.76	1776	391.29	2130	542.31	2578	640.02
24	1132	1027	333.26	1392	336.79	1853	408.30	2222	565.89	2690	667.85
25	1178	1070	347.15	1450	350.83	1930	425.32	2315	589.46	2803	695.68
26	1224	1113	361.03	1508	364.86	2007	442.33	2408	613.04	2915	723.50
27	1270	1156	374.92	1566	378.89	2084	459.34	2500	636.62	3027	751.33
28	1316	1198	388.81	1624	392.93	2162	476.35	2593	660.20	3139	779.16
29	1362	1241	402.69	1682	406.96	2239	493.37	2685	683.78	3251	806.99
30	1408	1284	416.58	1740	420.99	2316	510.38	2778	707.36	3363	834.81
31	1454	1327	430.46	1798	435.03	2393	527.39	2871	730.93	3475	862.64
32	1500	1370	444.35	1856	449.06	2470	544.40	2963	754.51	3587	890.47
33	1546	1412	458.24	1914	463.09	2548	561.42	3056	778.09	3699	918.29
34	1592	1455	472.12	1972	477.13	2625	578.43	3148	801.67	3811	946.12
35	1638	1498	486.01	2030	491.16	2702	595.44	3241	825.25	3924	973.95
36	1684	1541	499.89	2088	505.19	2779	612.45	3334	848.83	4036	1001.78

Temperatūru korekcijas faktori: 70/55/20 = 0.8 ; 50/35/20 = 0.45

- Darba / pārbaudes spiediens PN 10/13 Bar.
- Standarta pieslēgums: 4 x 1/2 i.v. Sertifikācija CE-EN 422
- Cenu lapā norādītā cena ar iekļautu PVN 21% standarta krāsojumam RAL 9016 (balts)
- Pēc pieprasījuma iespējami dažādos toņos pēc RAL toņu klasifikatora
- Radiatori krāsoti ar pulverkrāsošanu un krāsošanai sagatavoti ar astoņu ciklu pirmsapstrādes tehnoloģiju
- Radiatori ir pieejami garumā līdz 60 sekcijām un augstumā līdz 3000 mm. Cena pēc pieprasījuma
- Ražots Itālijā ar pēdējās paaudzes radiatoru ražošanas iekārtām
- Radiatora sienas stiprinājumi *type invisible* komplektā atbilstošā skaitā konkrētam radiatora garumam
- Ražošanas procesa tolerances ietvaros radiatora kopējais garums L var atšķirties līdz + 1,25%
- Radiatoru iespējams izveidot ar duālu slēgumu (slēgtai centrālās apkures sistēmai un elektrosistēmai) Tādā veidā vienu un to pašu radiatoru var izmantot apsildei apkures starpsezonu periodos
- Drošai transportēšanai un uzglabāšanai radiators tiek piegādāts iepakots biežā plēvē ar masīviem putuplasta aizsargstūriem un starplikām

