

Tērauda sekciju radiatori Mito Passion H=600 mm

Ražoti ar pilnu lāzermetināšanas ciklu, bez blīvju veida savienojumiem

Augstums H mm		600									
Modelis		2C-600		3C-600		4C-600		5C-600		6C-600	
Starp pievienojumu centriem C		530		530		530		530		530	
Sekciju skaits	Garums L mm	Sildjdaļa W 75/65/20	Cena €	Sildjdaļa W 75/65/20	Cena €	Sildjdaļa W 75/65/20	Cena €	Sildjdaļa W 75/65/20	Cena €	Sildjdaļa W 75/65/20	Cena €
4	212	179	56.65	243	57.82	324	68.34	388	95.64	470	109.54
5	258	224	70.81	304	72.28	406	85.43	485	119.55	588	136.93
6	304	269	84.97	365	86.74	487	102.52	582	143.46	705	164.31
7	350	314	99.13	426	101.19	568	119.60	679	167.37	823	191.70
8	396	358	113.29	486	115.65	649	136.69	776	191.28	940	219.09
9	442	403	127.46	547	130.11	730	153.78	873	215.19	1058	246.47
10	488	448	141.62	608	144.56	811	170.86	970	239.10	1175	273.86
11	534	493	155.78	669	159.02	892	187.95	1067	263.01	1293	301.24
12	580	538	169.94	730	173.47	973	205.03	1164	286.92	1410	328.63
13	626	582	184.10	790	187.93	1054	222.12	1261	310.82	1528	356.01
14	672	627	198.27	851	202.39	1135	239.21	1358	334.73	1645	383.40
15	718	672	212.43	912	216.84	1217	256.29	1455	358.64	1763	410.79
16	764	717	226.59	973	231.30	1298	273.38	1552	382.55	1880	438.17
17	810	762	240.75	1034	245.75	1379	290.46	1649	406.46	1998	465.56
18	856	806	254.91	1094	260.21	1460	307.55	1746	430.37	2115	492.94
19	902	851	269.07	1155	274.67	1541	324.64	1843	454.28	2233	520.33
20	948	896	283.24	1216	289.12	1622	341.72	1940	478.19	2350	547.71
21	994	941	297.40	1277	303.58	1703	358.81	2037	502.10	2468	575.10
22	1040	986	311.56	1338	318.03	1784	375.90	2134	526.01	2585	602.49
23	1086	1030	325.72	1398	332.49	1865	392.98	2231	549.92	2703	629.87
24	1132	1075	339.88	1459	346.95	1946	410.07	2328	573.83	2820	657.26
25	1178	1120	354.05	1520	361.40	2028	427.15	2425	597.74	2938	684.64
26	1224	1165	368.21	1581	375.86	2109	444.24	2522	621.65	3055	712.03
27	1270	1210	382.37	1642	390.32	2190	461.33	2619	645.56	3173	739.41
28	1316	1254	396.53	1702	404.77	2271	478.41	2716	669.47	3290	766.80
29	1362	1299	410.69	1763	419.23	2352	495.50	2813	693.38	3408	794.18
30	1408	1344	424.86	1824	433.68	2433	512.59	2910	717.29	3525	821.57
31	1454	1389	439.02	1885	448.14	2514	529.67	3007	741.20	3643	848.96
32	1500	1434	453.18	1946	462.60	2595	546.76	3104	765.11	3760	876.34
33	1546	1478	467.34	2006	477.05	2676	563.84	3201	789.02	3878	903.73
34	1592	1523	481.50	2067	491.51	2757	580.93	3298	812.93	3995	931.11
35	1638	1568	495.66	2128	505.96	2839	598.02	3395	836.84	4113	958.50
36	1684	1613	509.83	2189	520.42	2920	615.10	3492	860.75	4230	985.88

Temperatūru korekcijas faktori: 70/55/20 = 0.8 ; 50/35/20 = 0.45

- Darba / pārbaudes spiediens PN 10/13 Bar.
- Standarta pieslēgums: 4 x 1/2 i.v. Sertifikācija CE-EN 422
- Cenu lapā norādītā cena ar iekļautu PVN 21% standarta krāsojumam RAL 9016 (balts)
- Pēc pieprasījuma iespējami dažādos toņos pēc RAL toņu klasifikatora
- Radiatori krāsoti ar pulverkrāsošanu un krāsošanai sagatavoti ar astoņu ciklu pirmsapstrādes tehnoloģiju
- Radiatori ir pieejami garumā līdz 60 sekcijām un augstumā līdz 3000 mm. Cena pēc pieprasījuma
- Ražots Itālijā ar pēdējās paaudzes radiatoru ražošanas iekārtām
- Radiatora sienas stiprinājumi *type invisible* komplektā atbilstošā skaitā konkrētam radiatora garumam
- Ražošanas procesa tolerances ietvaros radiatora kopējais garums L var atšķirties līdz + 1,25%
- Radiatoru iespējams izveidot ar duālu slēgumu (slēgtai centrālās apkures sistēmai un elektrosistēmai) Tādā veidā vienu un to pašu radiatoru var izmantot apsildei apkures starpsezonu periodos
- Drošai transportēšanai un uzglabāšanai radiators tiek piegādāts iepakots biežā plēvē ar masīviem putuplasta aizsargstūriem un starplikām

