







Tērauda sekciju radiatori Mito Passion H=660 mm

Ražoti ar pilnu lāzermetināšanas ciklu, bez blīvju veida savienojumiem

Augstums H mm		660									
											
Modelis		2C-660		3C-660		4C-660		5C-660		6C-660	
Starp pievienojumu centriem C		590		590		590		590		590	
Sekciju skaits	Garums L mm	Sildjdaļa W 75/65/20	Cena €	Sildjdaļa W 75/65/20	Cena €	Sildjdaļa W 75/65/20	Cena €	Sildjdaļa W 75/65/20	Cena €	Sildjdaļa W 75/65/20	Cena €
4	212	198	55.99	269	58.85	360	69.52	429	98.80	520	123.81
5	258	248	69.98	336	73.57	450	86.90	537	123.50	651	154.77
6	304	298	83.98	403	88.28	539	104.28	644	148.20	781	185.72
7	350	347	97.97	470	103.00	629	121.66	751	172.90	911	216.68
8	396	397	111.97	538	117.71	719	139.04	858	197.60	1041	247.63
9	442	446	125.97	605	132.42	809	156.42	966	222.30	1171	278.58
10	488	496	139.96	672	147.14	899	173.80	1073	247.00	1301	309.54
11	534	546	153.96	739	161.85	989	191.18	1180	271.71	1431	340.49
12	580	595	167.96	806	176.56	1079	208.57	1288	296.41	1561	371.44
13	626	645	181.95	874	191.28	1169	225.95	1395	321.11	1691	402.40
14	672	694	195.95	941	205.99	1259	243.33	1502	345.81	1821	433.35
15	718	744	209.94	1008	220.70	1349	260.71	1610	370.51	1952	464.31
16	764	794	223.94	1075	235.42	1438	278.09	1717	395.21	2082	495.26
17	810	843	237.94	1142	250.13	1528	295.47	1824	419.91	2212	526.21
18	856	893	251.93	1210	264.84	1618	312.85	1931	444.61	2342	557.17
19	902	942	265.93	1277	279.56	1708	330.23	2039	469.31	2472	588.12
20	948	992	279.93	1344	294.27	1798	347.61	2146	494.01	2602	619.07
21	994	1042	293.92	1411	308.99	1888	364.99	2253	518.71	2732	650.03
22	1040	1091	307.92	1478	323.70	1978	382.37	2361	543.41	2862	680.98
23	1086	1141	321.92	1546	338.41	2068	399.75	2468	568.11	2992	711.94
24	1132	1190	335.91	1613	353.13	2158	417.13	2575	592.81	3122	742.89
25	1178	1240	349.91	1680	367.84	2248	434.51	2683	617.51	3253	773.84
26	1224	1290	363.90	1747	382.55	2337	451.89	2790	642.21	3383	804.80
27	1270	1339	377.90	1814	397.27	2427	469.27	2897	666.91	3513	835.75
28	1316	1389	391.90	1882	411.98	2517	486.65	3004	691.61	3643	866.70
29	1362	1438	405.89	1949	426.69	2607	504.03	3112	716.31	3773	897.66
30	1408	1488	419.89	2016	441.41	2697	521.41	3219	741.01	3903	928.61
31	1454	1538	433.89	2083	456.12	2787	538.79	3326	765.71	4033	959.57
32	1500	1587	447.88	2150	470.84	2877	556.17	3434	790.41	4163	990.52
33	1546	1637	461.88	2218	485.55	2967	573.55	3541	815.12	4293	1021.47
34	1592	1686	475.87	2285	500.26	3057	590.93	3648	839.82	4423	1052.43
35	1638	1736	489.87	2352	514.98	3147	608.32	3756	864.52	4554	1083.38
36	1684	1786	503.87	2419	529.69	3236	625.70	3863	889.22	4684	1114.33

Temperatūru korekcijas faktori: 70/55/20 = 0.8 ; 50/35/20 = 0.45

- Darba / pārbaudes spiediens PN 10/13 Bar.
- Standarta pieslēgums: 4 x 1/2 i.v. Sertifikācija CE-EN 422
- Cenu lapā norādītā cena ar iekļautu PVN 21% standarta krāsojumam RAL 9016 (balts)
- Pēc pieprasījuma iespējami dažādos toņos pēc RAL toņu klasifikatora
- Radiatori krāsoti ar pulverkrāsošanu un krāsošanai sagatavoti ar astoņu ciklu pirmsapstrādes tehnoloģiju
- Radiatori ir pieejami garumā līdz 60 sekcijām un augstumā līdz 3000 mm. Cena pēc pieprasījuma
- Ražots Itālijā ar pēdējās paaudzes radiatoru ražošanas iekārtām
- Radiatora sienas stiprinājumi *type invisible* komplektā atbilstošā skaitā konkrētam radiatora garumam
- Ražošanas procesa tolerances ietvaros radiatora kopējais garums L var atšķirties līdz + 1,25%
- Radiatoru iespējams izveidot ar duālu slēgumu (slēgtai centrālās apkures sistēmai un elektrosistēmai) Tādā veidā vienu un to pašu radiatoru var izmantot apsildei apkures starpsezonu periodos
- Drošai transportēšanai un uzglabāšanai radiators tiek piegādāts iepakots biežā plēvē ar masīviem putuplasta aizsargstūriem un starplikām

