

Tērauda sekciju radiatori Mito Passion H=750 mm

Ražoti ar pilnu lāzermetināšanas ciklu, bez blīvju veida savienojumiem

Augstums H mm		750									
Modelis		2C-750		3C-750		4C-750		5C-750		6C-750	
Starp pievienojumu centriem C		680		680		680		680		680	
Sekciju skaits	Garums L mm	Sildjdaļa W 75/65/20	Cena €	Sildjdaļa W 75/65/20	Cena €	Sildjdaļa W 75/65/20	Cena €	Sildjdaļa W 75/65/20	Cena €	Sildjdaļa W 75/65/20	Cena €
4	212	220	57.90	298	67.54	400	77.03	476	107.48	578	128.30
5	258	275	72.37	373	84.42	500	96.28	595	134.35	722	160.38
6	304	330	86.85	447	101.30	600	115.54	714	161.22	866	192.45
7	350	385	101.32	522	118.19	700	134.79	833	188.09	1011	224.53
8	396	440	115.80	596	135.07	800	154.05	952	214.97	1155	256.61
9	442	495	130.27	671	151.95	900	173.31	1071	241.84	1300	288.68
10	488	550	144.75	745	168.84	1000	192.56	1190	268.71	1444	320.76
11	534	605	159.22	820	185.72	1100	211.82	1309	295.58	1588	352.83
12	580	660	173.69	894	202.61	1200	231.08	1428	322.45	1733	384.91
13	626	715	188.17	969	219.49	1300	250.33	1547	349.32	1877	416.98
14	672	770	202.64	1043	236.37	1400	269.59	1666	376.19	2022	449.06
15	718	825	217.12	1118	253.26	1500	288.85	1785	403.06	2166	481.13
16	764	880	231.59	1192	270.14	1600	308.10	1904	429.93	2310	513.21
17	810	935	246.07	1267	287.03	1700	327.36	2023	456.80	2455	545.29
18	856	990	260.54	1341	303.91	1800	346.62	2142	483.67	2599	577.36
19	902	1045	275.02	1416	320.79	1900	365.87	2261	510.54	2744	609.44
20	948	1100	289.49	1490	337.68	2000	385.13	2380	537.41	2888	641.51
21	994	1155	303.96	1565	354.56	2100	404.38	2499	564.28	3032	673.59
22	1040	1210	318.44	1639	371.44	2200	423.64	2618	591.16	3177	705.66
23	1086	1265	332.91	1714	388.33	2300	442.90	2737	618.03	3321	737.74
24	1132	1320	347.39	1788	405.21	2400	462.15	2856	644.90	3466	769.82
25	1178	1375	361.86	1863	422.10	2500	481.41	2975	671.77	3610	801.89
26	1224	1430	376.34	1937	438.98	2600	500.67	3094	698.64	3754	833.97
27	1270	1485	390.81	2012	455.86	2700	519.92	3213	725.51	3899	866.04
28	1316	1540	405.29	2086	472.75	2800	539.18	3332	752.38	4043	898.12
29	1362	1595	419.76	2161	489.63	2900	558.44	3451	779.25	4188	930.19
30	1408	1650	434.24	2235	506.52	3000	577.69	3570	806.12	4332	962.27
31	1454	1705	448.71	2310	523.40	3100	596.95	3689	832.99	4476	994.35
32	1500	1760	463.18	2384	540.28	3200	616.21	3808	859.86	4621	1026.42
33	1546	1815	477.66	2459	557.17	3300	635.46	3927	886.73	4765	1058.50
34	1592	1870	492.13	2533	574.05	3400	654.72	4046	913.60	4910	1090.57
35	1638	1925	506.61	2608	590.93	3500	673.97	4165	940.47	5054	1122.65
36	1684	1980	521.08	2682	607.82	3600	693.23	4284	967.35	5198	1154.72

Temperatūru korekcijas faktori: 70/55/20 = 0.8 ; 50/35/20 = 0.45

- Darba / pārbaudes spiediens PN 10/13 Bar.
- Standarta pieslēgums: 4 x 1/2 i.v. Sertifikācija CE-EN 422
- Cenu lapā norādītā cena ar iekļautu PVN 21% standarta krāsojumam RAL 9016 (balts)
- Pēc pieprasījuma iespējami dažādos toņos pēc RAL toņu klasifikatora
- Radiatori krāsoti ar pulverkrāsošanu un krāsošanai sagatavoti ar astoņu ciklu pirmsapstrādes tehnoloģiju
- Radiatori ir pieejami garumā līdz 60 sekcijām un augstumā līdz 3000 mm. Cena pēc pieprasījuma
- Ražots Itālijā ar pēdējās paaudzes radiatoru ražošanas iekārtām
- Radiatora sienas stiprinājumi *type invisible* komplektā atbilstošā skaitā konkrētam radiatora garumam
- Ražošanas procesa tolerances ietvaros radiatora kopējais garums L var atšķirties līdz + 1,25%
- Radiatoru iespējams izveidot ar duālu slēgumu (slēgtai centrālās apkures sistēmai un elektrosistēmai) Tādā veidā vienu un to pašu radiatoru var izmantot apsildei apkures starpsezonu periodos
- Drošai transportēšanai un uzglabāšanai radiators tiek piegādāts iepakots biežā plēvē ar masīviem putuplasta aizsargstūriem un starplikām

