

Tērauda sekciju radiatori Mito Passion H=900 mm

Ražoti ar pilnu lāzermetināšanas ciklu, bez blīvju veida savienojumiem

Augstums H mm		900									
Modelis	2C-900		3C-900		4C-900		5C-900		6C-900		
Starp pievienojumu centriem C	830		830		830		830		830		
Sekciju skaits	Garums L mm	Sildjdaļa W 75/65/20	Cena €	Sildjdaļa W 75/65/20	Cena €	Sildjdaļa W 75/65/20	Cena €	Sildjdaļa W 75/65/20	Cena €	Sildjdaļa W 75/65/20	Cena €
4	212	260	61.94	353	73.42	476	84.82	563	120.95	684	153.39
5	258	326	77.43	441	91.78	595	106.03	704	151.18	855	191.74
6	304	391	92.92	529	110.13	713	127.24	845	181.42	1026	230.08
7	350	456	108.40	617	128.49	832	148.44	986	211.66	1197	268.43
8	396	521	123.89	706	146.84	951	169.65	1126	241.89	1368	306.78
9	442	586	139.37	794	165.20	1070	190.85	1267	272.13	1539	345.13
10	488	651	154.86	882	183.55	1189	212.06	1408	302.36	1710	383.47
11	534	716	170.35	970	201.91	1308	233.27	1549	332.60	1881	421.82
12	580	781	185.83	1058	220.26	1427	254.47	1690	362.84	2052	460.17
13	626	846	201.32	1147	238.62	1546	275.68	1830	393.07	2223	498.52
14	672	911	216.80	1235	256.97	1665	296.88	1971	423.31	2394	536.86
15	718	977	232.29	1323	275.33	1784	318.09	2112	453.55	2565	575.21
16	764	1042	247.78	1411	293.68	1902	339.30	2253	483.78	2736	613.56
17	810	1107	263.26	1499	312.04	2021	360.50	2394	514.02	2907	651.90
18	856	1172	278.75	1588	330.39	2140	381.71	2534	544.26	3078	690.25
19	902	1237	294.24	1676	348.75	2259	402.91	2675	574.49	3249	728.60
20	948	1302	309.72	1764	367.10	2378	424.12	2816	604.73	3420	766.95
21	994	1367	325.21	1852	385.46	2497	445.33	2957	634.97	3591	805.29
22	1040	1432	340.69	1940	403.81	2616	466.53	3098	665.20	3762	843.64
23	1086	1497	356.18	2029	422.17	2735	487.74	3238	695.44	3933	881.99
24	1132	1562	371.67	2117	440.53	2854	508.94	3379	725.67	4104	920.34
25	1178	1628	387.15	2205	458.88	2973	530.15	3520	755.91	4275	958.68
26	1224	1693	402.64	2293	477.24	3091	551.36	3661	786.15	4446	997.03
27	1270	1758	418.12	2381	495.59	3210	572.56	3802	816.38	4617	1035.38
28	1316	1823	433.61	2470	513.95	3329	593.77	3942	846.62	4788	1073.72
29	1362	1888	449.10	2558	532.30	3448	614.97	4083	876.86	4959	1112.07
30	1408	1953	464.58	2646	550.66	3567	636.18	4224	907.09	5130	1150.42
31	1454	2018	480.07	2734	569.01	3686	657.39	4365	937.33	5301	1188.77
32	1500	2083	495.55	2822	587.37	3805	678.59	4506	967.57	5472	1227.11
33	1546	2148	511.04	2911	605.72	3924	699.80	4646	997.80	5643	1265.46
34	1592	2213	526.53	2999	624.08	4043	721.00	4787	1028.04	5814	1303.81
35	1638	2279	542.01	3087	642.43	4162	742.21	4928	1058.28	5985	1342.16
36	1684	2344	557.50	3175	660.79	4280	763.42	5069	1088.51	6156	1380.50

Temperatūru korekcijas faktori: 70/55/20 = 0.8 ; 50/35/20 = 0.45

- Darba / pārbaudes spiediens PN 10/13 Bar.
- Standarta pieslēgums: 4 x 1/2 i.v. Sertifikācija CE-EN 422
- Cenu lapā norādītā cena ar iekļautu PVN 21% standarta krāsojumam RAL 9016 (balts)
- Pēc pieprasījuma iespējami dažādos toņos pēc RAL toņu klasifikatora
- Radiatori krāsoti ar pulverkrāsošanu un krāsošanai sagatavoti ar astoņu ciklu pirmsapstrādes tehnoloģiju
- Radiatori ir pieejami garumā līdz 60 sekcijām un augstumā līdz 3000 mm. Cena pēc pieprasījuma
- Ražots Itālijā ar pēdējās paaudzes radiatoru ražošanas iekārtām
- Radiatora sienas stiprinājumi *type invisible* komplektā atbilstošā skaitā konkrētam radiatora garumam
- Ražošanas procesa tolerances ietvaros radiatora kopējais garums L var atšķirties līdz + 1,25%
- Radiatoru iespējams izveidot ar duālu slēgumu (slēgtai centrālās apkures sistēmai un elektrosistēmai) Tādā veidā vienu un to pašu radiatoru var izmantot apsildei apkures starpsezonu periodos
- Drošai transportēšanai un uzglabāšanai radiators tiek piegādāts iepakots biežā plēvē ar masīviem putuplasta aizsargstūriem un starplikām

